



NUESTRA FUERZA ESTÁ EN LA UNIÓN
INDUSTRIAS PRESTO DESDE 1974



Toro® pegamento/sellador 5X1 línea comercial



Descripción

Actualización: Ago/2024

El **Pegamento/Sellador Toro®**, es un líquido blanco de aspecto lechoso, de olor agradable.

Toro® es un producto vinílico sumamente versátil. Como pegamento blanco de tipo económico se utiliza en la industria mueblera y en la manufactura de artesanías. Como sellador vinílico es utilizado ampliamente en la industria de la construcción cubriendo excelentemente las características necesarias para funcionar como sellador vinílico 5 X 1.

Materiales Como pegamento es excelente para papel, cartón, fibracel, triplay, aglomerado, MDF, etc. Como sellador sobre muros de concreto, ladrillo, tabicón, mampostería, tablaroca, etc.

Usos y aplicaciones Para reducir la porosidad en muros recién enjarrados, antes de aplicar la pintura. Para mejorar la consistencia y adhesividad de tiroles y estucos. Como promotor de adherencia para unir concreto nuevo a viejo. Como aditivo para la pintura vinílica, mejorando sus características en cuanto a permeabilidad y duración. Como impermeabilizante, agregando cemento blanco.

Ventajas

- ✓ Alta adherencia
- ✓ Gran cuerpo
- ✓ Forma una película transparente y flexible
- ✓ Compatible con mezclas de cemento
- ✓ Buena resistencia a los ácidos y álcalis
- ✓ No es tóxico y no es inflamable

Especificaciones

Tiempo de secado	20 minutos
Tiempo de prensado	25 minutos
Viscosidad	6,000-13,000 cps
% de Sólidos	25-27
pH	4-6
Resistencia al despegue	3.5 Kg/cm ²
Densidad	1.05 Kg/l

Precauciones

Almacénesse a temperatura de 5 a 35 °C. Evítese el almacenamiento en contacto directo con los rayos del sol. Protéjase de las heladas. Después de utilizar el producto tape el envase. Utilice agua limpia para diluirlo.

Instrucciones

- A. **Como Sellador Vinílico 5X1.** Agregue una proporción de 5 partes de agua por 1 de **Pegamento/Sellador Toro®**, para sellar la porosidad de los muros recién enjarrados, antes de aplicar el recubrimiento o pintura.
- B. **Como armatirol.** Agregue **Pegamento/Sellador Toro®**, para mejorar las características de la mezcla, en cuanto a adherencia y resistencia.
- C. **Como impermeabilizante** para unir concreto viejo con nuevo, utilice **Pegamento/Sellador Toro®**, en proporción de 2-3 kg. de **Toro®** más aproximadamente 4 litros de agua por cada saco de 50 Kg. de cemento.
- D. **Como aditivo para la pintura vinílica económica.** Utilice **Toro®** mejorando sus características en cuanto a cuerpo, permeabilidad y duración.
- E. **Como impermeabilizante.** Mezcle **Pegamento/Sellador Toro®**, (una cubeta de 18 Kg.) con cemento blanco (un saco) y agua, hasta lograr una consistencia como de atole, (para un rendimiento aproximado de 100 m2). Previa limpieza y humedecimiento de la superficie, se aplica con el procedimiento conocido comúnmente como "lechada".

Almacenamiento y vida de anaquel

1 año en lugares secos y frescos.

Presentación

Cubeta 18 Kg. Cubeta 4 Kg. Tarro 1 Kg.

NOTA: Al usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

Otros productos de la línea comercial

- Sellador de Silicón Sky Sil®
- Pegamento Presto Woody®
- Mastipren® Sin Clavos sin tornillos
- PrestoFiller® resana muros
- Cinta Presto Sella Fácil®
- Impermeabilizante Presto Termic®

Aprende más en



www.youtube.com/indpresto

Visítanos en



www.ipresto.net

Síguenos en



Sistema de Gestión de la Calidad
Certificado ISO 9001:2015

RSGC 1033

Terminación 2026.05.15

Producción y comercialización de pegamentos,
selladores, impermeabilizantes, y recubrimientos
de aplicación general



Industrias Presto, S.A. de C.V.



En el siguiente link encontrarás todos
nuestros canales oficiales: Atención por
WhatsApp, Compra en línea, redes
sociales y más!

https://linktr.ee/MN_HOMECENTER



833-230-14-14