

DECORATEK® COLOR

Pintura vinil-acrítica.

DESCRIPCIÓN

DECORATEK® COLOR es una pintura formulada con resina vinil acrílica, que le proporciona buena adherencia a la mayoría de las construcciones, con cargas de alta selección y pigmentos de firme solidez a la luz. De buen desempeño para interiores y exteriores.

De excelente lavabilidad y magnífico desempeño en interiores y exteriores, con buena adherencia. No contiene solventes ni aditivos tóxicos por lo que se le denomina tipo ecológica. Posee un alto poder cubriente y muy buen comportamiento a los efectos de intemperismo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Apariencia	Líquido viscoso	Interno
Olor	Muy ligero característico	-
Tipo	Vinil-acrílico	-
Tiempo de secado, min	30 mín	ASTM D-1640
Finura Hegman	3 mín	ASTM D-1210
Acabado	Mate	--
Lavabilidad, ciclos	850 mín	ASTM D-2486
Estabilidad en el envase	12 meses	ASTM D-1849
Viscosidad, Ku	105 ± 10	ASTM D 562
pH	9.0 ± 0.5	ASTM E 70
Sólidos en Peso, %	50.8 ± 2	ASTM D 2369
Densidad, gr/ml	1.39 ± 0.02	ASTM D 70
Sistema de color + Blanco		Pastel, Tint, Deep.

GARANTIA

5 Años.

COLOR

Blanco y una variedad de colores con su base Pastel, Tint y Deep.

CANTIDAD DE COLORES	
BASE PASTEL	303
BASE TINT	171
BASE DEEP	295

USOS

DECORATEK® COLOR se usa como recubrimiento decorativo en superficies exteriores e interiores de muros de concreto, block, texturizados, yeso, paneles de yeso, paneles de fibrocemento logrando un acabado mate decorativo y con un buen poder cubriente

PRECAUCIONES

Las superficies que van a ser decoradas y protegidas con DECORATEK® COLOR, deben estar secas, sin polvo, ni falsas adherencias o cualquier otro contaminante.

VENTAJAS

DECORATEK® COLOR es un Recubrimiento diseñado para construcciones, ofrece una buena funcionalidad y durabilidad. Además en una sola pintura reúne las siguientes propiedades:

- Alta protección a diferentes sustratos.
- Alto poder cubriente, flexibilidad y duración.
- Alta durabilidad.
- Excelente nivelación y brochabilidad.
- Se diluye con agua.
- Es ecológico, no desprende vapores tóxicos ni olores desagradables.
- Rápido secado y buena protección del color.
- Acabado terso de elegante apariencia mate.
- Se obtienen altos rendimientos.
- Disponibilidad de una gran variedad de colores del sistema de Color.
- Buena retención del color.

SISTEMA TINTOMÉTRICO

Características

- Posibilidad de entonar la gama de colores del abanico, sólo en Bases Pastel, Tint y Deep.
- Mejor aceptación de tintas.
- Viscosidad controlada para color final.
- Igualación en punto de venta.

Ventajas

- Flexibilidad de tonos intermedios
- Poder tintóreo controlado que garantiza la reproducibilidad del color.

HOJA TÉCNICA

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo o equipo de aspersión.

MÉTODO DE APLICACIÓN

El producto se aplica diluyéndolo con agua en un máximo del 10% y agitando hasta dejar una mezcla homogénea y dar la consistencia deseada para su aplicación con brocha, rodillo o equipo de aspersión previa preparación de la superficie y sellado de la misma con DECORATEK® SELLADOR VINILICO BLANCO CONCENTRADO ó DECORATEK® SELLADOR VINILICO TRANSPARENTE CONCENTRADO.

Se aplica a dos manos dejando secar al tacto entre mano y mano aproximadamente entre 30 minutos y 1 hora, dependiendo de las condiciones ambientales.

Las brochas y equipos usados para la aplicación, deberán lavarse con agua y jabón inmediatamente después de usarse.

RENDIMIENTO TEÓRICO

De 5 a 7 m² por litro a dos manos, sobre superficies lisas y selladas con DECORATEK® SELLADOR VINILICO BLANCO CONCENTRADO ó DECORATEK® SELLADOR VINILICO TRANSPARENTE CONCENTRADO.

PRESENTACIÓN

Cubeta de 19 litros.

RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto a temperaturas menores de 10 °C ni mayores de 45 °C.
- No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia.
- Evite usar en superficies sujetas a tránsito peatonal.
- No mezcle DECORATEK® COLOR con otras pinturas.
- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- Mezcle el contenido antes de usar.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente.

Nota: Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad.

ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y fresco, preferentemente techado y la temperatura de almacenaje debe ser mayor a 05°C e inferior a 45°C

No estibe más de tres cubetas.

Almacenaje máximo para venta en anaquel 12 meses

PINTURAS THERMICAS DEL NORTE, S.A.

DE C.V. garantiza sus procesos de fabricación, cumple con las Normas de Calidad y asegura que sus productos están fabricados con materias primas de alta calidad, sin embargo, debido a que las condiciones, preparación de superficies, aplicación, o fallas en los sustratos en que se apliquen están fuera de nuestro control, es necesaria la realización de las pruebas por parte del usuario para asegurar su óptimo desempeño. Para cualquier duda, consulte al Departamento Técnico. Si requiere de asesoría técnica, consulte a nuestro Centro de Servicio en Monterrey al teléfono: **01(81) 5000 3000** y para el resto de la República al número: **01 800 87 IMPER (46737)**.

