Foncer. El lujo a alcance
Acabados para la Construcción

LÍNEA DE VITROBLOCK



PRODUCTO
BLOQUE DE VIDRIO (VITROBLOCK)
EL PRODUCTO CUMPLE CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS POR LA NORMAS:
CE / SGS:2017 / ISO9001:2008 / ISO14001:2004 / OHSAS18001:2007 /GB / T 2801 /SNI /REACH. (SGS.: QIP-ASI 175772). **EN 1051-2.** No. DE REPORTE: GZ12111457-1.
TAMAÑOS:
Básicos 19x19x8cm, Especiales 30x30x10cm, Especiales 19x29x8cm, Color 19x19x8cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Resultado Fontibre
Nivel de sombreado	**0.56**
Paso de luz	**85% -88%**
Resistencia a la compresión	**6.0 MN/m2 -7.0 MN/m2**
Valor de conductividad termica	**3.1 W/m2K**
Resistencia al calor (BTU)	**0.481 BTU/h.ft2.F**
Resitencia al flujo de calor (r-value)	**2.08 h.ft2.F/BTU**
Aislamiento acustico	**40db -45db**

CARACTERÍSTICAS DEL VITROBLOCK	
Ahorro energético	Permite la entrada a losrayos indirectamente generandoun ahorro en energía eléctrica de un 50% -80% (dependiendo del modelo a usar). Impide la pérdida de calor durante el invierno y la ganancia de calor durante el verano, logrando temperaturas estables en el interior. Estos bloques de vidrio permiten: □ Añadir luz natural y transparencia al proyecto □ Disminuir los costos de calefacción; □ Contribuir a la protección del medio ambiente, garantizando niveles de aislamiento térmico superiores a los logrados con paredes convencionales de igual espesor.
Resistencia a condiciones ambientales	El vitroblockresiste fuertes vientos y drásticas condiciones meteorológicas. En lugares costeros soporta humedad y corrosión de las sales del ambiente con valor similar de 25 a 30 cm de concreto sólido.
Aislamiento acústico	El bloque de vidrio es una solución inteligente a cualquier situación sonora que se presente en los proyectos, ya que asegura un alto nivel de aislamiento acústico y visual, así como una gran funcionalidad. Reduce la propagación de ruidos en los edificios utilizando los bloques de vidrio de aislamiento acústico. Proporcionan altos niveles de protección acústica debido a la masa y cámara de aire interior que se convierte en un excelente aislante de sonido que va de 37 a 45 decibeles.
Privacidad	Los bloques de vidrio ofrecen la posibilidad de elegir el nivel de privacidad deseado y la cantidad de luz deseada a un ambiente para volverlo íntimo, acogedor y privado.
Resistencia	Con los bloques de vidrio resistentes al fuego es posible proteger de incendios todos los edificios industriales, comerciales y residenciales. Con nuestra gama de bloques de vidrio, es posible ofrecer una estabilidad térmica elevada y protección del humo y del calor durante 30, 60 o 90 minutos.
Seguridad	La instalación de este producto crea un sistema a prueba de vandalismo debido a que es imposible penetrar y una rotura generaría mucho ruido a causa del mini vacío en el interior del vitroblock.
Formas de consumo	Estos Bloques resultan ideales para aplicaciones residenciales o públicas. Tradicionalmente usado en estructuras verticales y horizontales.
Origen	China,España o India.
Importante:	□ En caso de incendio se cuenta con RC de 30min. □ Verifique su producto antes de instalarlo. Recuerde que la instalación del producto constituye aceptación.

MN
En el siguiente link encontrarás todos nuestros canales oficiales: Atención por WhatsApp, Compra en línea, redes sociales y más!
https://linktr.ee/MN_HOMECENTER
833-230-14-14