

FIG. 24-QL



NOM-008-CONAGUA-1998

MODELO	PRESIÓN DE TRABAJO (kgf/cm ²)		
	BAJA (0.25 A 1.0)	MEDIA (1.0 A 3.0)	ALTA (3.0 A 6.0)
24-QL	✓	✓	

NIVELES DE EDIFICACIÓN	
kg/cm ²	NIVEL DE EDIFICACIÓN (EN PISOS*)
(0.25 A 1.0)	1 A 4
(1.0 A 3.0)	4 A 12 O EQUIPO HIDRONEUMÁTICO
(3.0 A 6.0)	MÁS DE 12 O EQUIPO HIDRONEUMÁTICO

*NOTA: CONTADOS A PARTIR DEL DEPÓSITO SUPERIOR DEL AGUA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	24-QL
DESCRIPCIÓN	MEZCLADORA PARA LAVABO 4"
ACABADO	CROMO
NARIZ	BRONCE FUNDIDO
DISPOSITIVO DE SALIDA	DIFUSOR
CUBIERTA	LATÓN
CUERPO	BRONCE FUNDIDO
CIERRE	GRADUAL
CARTUCHO	COMPRESIÓN
ASIENTO	FIJO
MANERALES	ACRILICO
MATERIAL MANERALES	ACRILICO
ALIMENTACIÓN	1/2" NPS

EN CASO DE INSTALAR EL PRODUCTO A UNA PRESIÓN DISTINTA A LA INDICADA, ALTERA EL FUNCIONAMIENTO Y CONSUMO DEL AGUA DEL MISMO. EL MATERIAL QUE ESTÁ EN CONTACTO DIRECTO CON EL AGUA, NO ES ZAMAC.