Manual Técnico

AD-0051

hoja técnica

NOMBRE DEL PRODUCTO	***ANTIPARÁSITOS PARA MADERA***
DEFINICIÓN TÉCNICA	**PRESERVANTE PARA TODO TIPO DE MADERA**
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	*Es un preservador para aplicarse directamente sobre la madera, donde se requiera evitar la presencia de manchas azules, provocadas por Hongos y Algas. Excelente protector contra insectos como termitas y polillas. Muy adecuado para maderas expuestas a ambientes y húmedos y cálidos.* 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	*Solución impregnante para todo tipo de madera, penetra muy bien y asegura su eficacia.* *Este producto no hincha la madera. Tiene excelente efecto a través del tiempo.*

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		
	Peso específico a 25 °C	*0.77 a 0.81*
	Aspecto Físico	*Líquido Claro*
	Caducidad	*2 años*

TIPO DE APLICACIÓN	BROCHA.	INMERSIÓN Es el método más eficaz	AEROSOL-TUBING Para las maderas contaminadas ya porosas.
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN	No se diluye, se aplica de manera directa.		
MEDIDAS DE PRECAUCIÓN	Usar gafas y guantes de protección.		
CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	En la presentación Aerosol con "TUBING": de 1 a 2 botes por metro lineal		
	En presentaciones de 1, 4 y 19 L Entre 5 a 10 M2 por Litro, dependiendo del grado de contaminación y dureza de la madera.		

hoja técnica

NOTAS:

•LosHongos y Algas se multiplican y crecen rápidamente bajo condiciones de alta humedad, y climas cálidos. Las maderas pre-tratadas con AD-0051 estarán protegidas contra dichos efectos.

PRINCIPALES BACTERIAS QUE ATACAN:

Aspergillus Níger	Gliocladium Virens	Candida Albicans
Aureobasidium Pullulans	Lentinus Tigrinus	Rhodoturorula Rubra
Chaetomium Globosum	Penicilium Funiculosum	Shccharomyces Cerevisiae
Cladosposporium	Reniccillium Glaucum	Sporobomyces Roseus
Rhizopus Stoloniefer	Poria Monticola	-

• Los activos de este producto cuentan con registro de CICLOPLAFEST: RSCO-IND-INAC-102T-305-304-0 5 / RSCO-IND-FUNG-3016-301-304-45.

• Este producto NO CONTIENE PENTACLOROFENOL

PRESENTACIONES DISPONIBLES : 1 lt / 4 lts / 19 lts y Aerosol*



- La presentación en Aerosol viene acondicionado con tubo extensor, para permitir una mejor penetración en las cavidades y partes difíciles de alcanzar.



PRECAUCIÓN :

• No aplicar el producto de aerosol como spray, es conveniente aplicar solo con el tubo instalado y dentro de las cavidades de la madera.

• Este producto debe conservarse en su envase original siempre, no se deje al alcance de los niños. Consérvese en un lugar seco, fresco y a la sombra.

• Debe evitarse que el producto tenga contacto con la piel, ojos y membranas mucosas . En caso de contacto prolongado lave con abundante agua y consulte a su médico.

• Durante su aplicación se recomienda el uso de mascarilla con filtro de carbón, lentes de seguridad y guantes de hule como equipo de protección personal, así como mantener el área ventilada.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.

En el siguiente link encontrarás todos nuestros canales oficiales: Atención por WhatsApp, Compra en línea, redes sociales y más!

https://linktr.ee/MN_HOMECENTER 833-230-14-14