

## PRESTO BAND

El producto **PRESTO BAND** está formado por laminados de varios plásticos y un adhesivo asfáltico/polimérico formado de tal manera, desarrolle una membrana laminada con foil de aluminio con fuerte autoadherible a prueba de agua. Para su facilidad de aplicación, esta membrana se presenta en forma de rollo.

### USOS GENERALES

**PRESTO BAND** se puede usar en reparaciones para sellado hermético y permanente sobre asfalto, techados con cualquier acabado, metales, madera, plásticos, concreto, ladrillo de azotea, materiales aislantes, teja, piedra, techos con vidrio, goteras, bajantes y caneles en techos, domos, etc.

**PRESTO BAND** también se puede usar como una envoltura protectora y hermética para tanques y tubería con aislamiento, juntas en cabinas, marcos de vidrio, etc.

**PRESTO BAND** está protegido por un laminado plástico el cual desarrolla excelentes propiedades mecánicas incluyendo resistencia a perforaciones.

#### Propiedades:

- ✓ Sellado instantáneo.
- ✓ Ideal para mantenimiento y acabados.
- ✓ Adhiere sobre la mayoría de las superficies.
- ✓ Ahorra más del 50% de tiempo de trabajo.

### APLICACIÓN

- \* Asegúrese de que la superficie a ser recubierta esté libre de polvo, aceite, material suelto y objetos cortantes.
- \* Para superficies porosas o formadas de polvo se recomienda utilizar un impermeabilizante asfáltico base agua como primer por medio de rodillo o cepillo a un rango de 0.2 a 0.5 lt/m<sup>2</sup>.
- \* Asegurese un buen alineamiento del rollo, quite el papel protector de la parte inferior y pegue a la banda en el lugar seleccionado.
- \* Conforme se vaya aplicando es necesario presionar la banda del centro hacia las orillas para prevenir la formación de burbujas de aire.
- \* Se puede usar un pequeño rodillo para mejorar la aplicación.
- \* Resistencia a la temperatura: -40°C - 100°C
- \* Temperatura de trabajo: mayor a 5°C

**COLORES:** Aluminio

**MEDIDAS:** 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 20 cm, 25cm x 10 mts. de largo