



En el siguiente link encontrarás todos nuestros canales oficiales: Atención por WhatsApp, Compra en línea, redes sociales y más!

https://linktr.ee/MN_HOMECENTER



833-230-14-14

FIG. 91-L



NOM-002-CONAGUA-1995

VÁLVULA DE BANQUETA COBRE A COBRE

LA VÁLVULA DE BANQUETA COBRE A COBRE ES UN ELEMENTO QUE PERMITE A LA ENTRADA COMO A LA SALIDA UNA CONEXIÓN A TUBO DE COBRE MEDIANTE EL SISTEMA DE COMPRESIÓN Y CUENTA CON UN DISPOSITIVO A $\frac{1}{4}$ DE VUELTA A TRAVÉS DE UN ACTUADOR TIPO CÓNICO, APROPIADA PARA UN CIERRE ESPORÁDICO DE EMERGENCIA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	91-L
DESCRIPCIÓN	VÁLVULA DE BANQUETA COBRE A COBRE
SERVICIOS	W.O.G. (AGUA, ACEITE, AIRE)
APLICACIÓN	CONEXIÓN CON PIE DERECHO
MEDIDAS	1/2" (13 MM), 3/4" (19MM)
CONEXIÓN ENTRADA	COMPRESIÓN A COBRE
CONEXIÓN SALIDA	COMPRESIÓN A COBRE
MATERIAL	BRONCE ASTM B-584-SA
SELLO	BRONCE A BRONCE
TEMPERATURA	0°C A 86°C
PRESIÓN	142 LBS./PULG. 10 KGS./CM ²
COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL BRONCE	
COBRE (Cu)	81 %
ESTAÑO (Sn)	3 %
PLOMO (Pb)	7 %
ZINC (Zn)	9 %