



¡ GARANTIA DE 6 AÑOS!

CALENTADOR ELECTRICO



- Funcionamiento sin flama ni emisiones contaminantes
- Ideal para residencias con restricciones de uso de gas y/o ventilación
- Temperatura estable durante el baño en cualquier clima

SEGURIDAD

- Control de temperatura automático que evita sobrecalentamiento
- Doble resistencia eléctrica: reduce tiempos de calentamiento (a partir de E-20)
- Válvula de alivio que libera el exceso de presión en el depósito (a partir de E-40)
- Funciona con cualquier tipo de llave de agua (incluyendo monomando)

**E-10 Y E15 DISPONIBLES EN 127V Y 220V
DEL E-20 AL E-75 SOLO 220 V**

APLICACIONES	E-10	E-15	E-20	E-30	E-40	E-60	E-75
1 lavabo	●	●	●	●	●	●	●
1 regadera	○	●	●	●	●	●	●
1 regadera y 1 lavabo	○	●	●	●	●	●	●
2 regaderas			○	●	●	●	●
3 regaderas				○	●	●	●
4 regaderas					○	●	●
6 regaderas						○	●
7 regadera y 1 lavabo							○
1 tina estándar				○	○	●	●

● ÓPTIMO ○ SUFICIENTE

Tabla de especificaciones	E-10	E-15	E-20	E-30	E-40	E-60	E-75
Capacidad (l)	41	62	76	110	140	210	285
Recomendación por no. de servicios*	1	1 1/2	2	3	4	6	7 1/2
Altura total (cm)	71	104	121	127	159	146	149
Diámetro (cm)	35	35	35	41	41	51	63
Peso (kg)	21	26	31	41	49	75	112
Tensión nominal (V~)	127 - 220	127 - 220	220	220	220	220	220
Potencia nominal (W)	2200	2200	4000	4000	4000	4000	4000
Número de resistencias	1	1	2	2	2	2	2
Presión hidráulica máxima de trabajo (kg/cm ²)	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Resistencia máxima del tanque (kg/cm ²)	13	13	13	13	13	13	13