



VATTIUM

Depósito eléctrico

La mejor experiencia en confort y ahorro de energía

Disfruta de más agua caliente con la temperatura ideal, ahorrando más.



Exclusiva tecnología **XTRA WATER** que brinda **hasta 17% más agua caliente** * para un mayor confort.



Ahora con un práctico control para que elijas el nivel de temperatura ideal.



Mayor ahorro, elige la temperatura y consume solo la energía necesaria.



Green Foam, aislante térmico que conserva el agua caliente hasta 40% más tiempo, ahorrando energía consumida por reencendidas.*



Versátil y seguro, ideal para instalarse en interiores con restricciones de ventilación o en uso de gas.



8 años
la garantía más amplia**

Disponibile desde 1 hasta 6 servicios.

* Dependiendo el modelo y los hábitos de uso. * Comparado con calentadores que usan fibra de vidrio. ** Consulte legales al reverso de este material. Las imágenes publicadas en este material son meramente ilustrativas y pueden diferir ligeramente del producto final.



En el siguiente link encontrarás todos nuestros canales oficiales: Atención por WhatsApp, Compra en línea, redes sociales y más!

https://linktr.ee/MN_HOMECENTER



833-230-14-14

¡DISFRUTA LA EXPERIENCIA DEL CONFORT CON LA TEMPERATURA IDEAL!



- **Práctico control de temperatura.**
Elige entre sus tres niveles: mínimo, medio y máximo.
- **Exclusiva tecnología XTRAWATER**
- La tecnología **XTRAWATER** maximiza la temperatura, evitando que se mezcle el agua caliente con el agua fría que ingresa al tanque.

MODELO	E-10	E-15	E-20	E-30	E-40	E-60
Tipo	Depósito eléctrico	Depósito eléctrico	Depósito eléctrico	Depósito eléctrico	Depósito eléctrico	Depósito eléctrico
Recomendación por No. de servicios*	1	1 ½	2	3	4	6
Capacidad (L)	40	60	76	108	148	210
Altura total (cm)	67	93	115	121	155	141
Diámetro (cm)	35		41		51	
Peso de producto (kg)	16	21	26	34	42	55
Tiempo aproximado de recuperación (min)	39	59	40	58	78	110
Tensión nominal (VCA~)	120-127/220-240			220-240		
Potencia nominal (W)	2200			4000		
Número de resistencias	1			2		
Ánodos de protección catódica				1		
Resistencia máxima del tanque (kg/cm ²)				13		
Presión hidráulica máxima de trabajo MPa (kg/cm ²)				0,637 (6,5)		
Calibre de cable THW				12		
Carga recomendada para conexión de calentador	Línea eléctrica independiente con fusibles de 30 amperes					
Recubrimiento exterior	Pintura horneada					
Recubrimiento interior del tanque	Porcelanizado Dura Glas					
Tipo de control de temperatura	Automático, con perilla reguladora					
Aislante térmico	Green Foam					
Válvula de drenado	Llave de nariz de nylon					
Válvula de alivio (psi)	N/A			150		
Conexión de entrada y salida de agua				¾"		
Garantía**	8 años y 1 año en partes eléctricas					

REV. FEBRERO 2024

* 1 servicio equivale a una regadera de 5 L/min; ½ servicio equivale a un lavabo de 3 L/min. Una tina equivale a 150 L. Se recomienda instalar el calentador lo más cerca de la regadera. Las medidas son nominales. ** La garantía de 8 años en tanque aplicará siempre y cuando el producto se haya registrado debidamente llamando al: 800 225 67 39 dentro de los 90 días posteriores a la compra, de lo contrario, la garantía será de 7 años. La garantía en piezas y partes eléctricas es de 1 año. La garantía no es acumulable con otras promociones de garantía extendida. La garantía es válida solo dentro de la República Mexicana.

CALOREX
El hogar del confort sustentable



En el siguiente link encontrarás todos nuestros canales oficiales: Atención por WhatsApp, Compra en línea, redes sociales y más!

https://linktr.ee/MN_HOMECENTER



833-230-14-14