



SKY CRIL ACRILICO SILICONIZADO

Actualización: Ene/2011

DESCRIPCION:

SKY CRIL es un sellador con extraordinarias propiedades como adhesión, para uso en exteriores, encogimiento mínimo, tiempo largo para trabajarlo. Su base acrílica ofrece excelente adhesión, así como también resistencia a la oxidación y rayos ultravioleta.

El hecho de ser siliconizado incrementa la adhesión a substratos cerámicos y vidrio. Proporciona también un sello a prueba de agua y todo clima sin el uso de un primer. Puede ser pintado con pinturas base agua o base aceite.

USOS:

Ofrece excelente adhesión sin primer a madera, aluminio, concreto, vidrio, azulejos, etc. Puede ser usado en exteriores o interiores ya que es casi inodoro. Puede ser usado en áreas de gran humedad ya que contiene antihongos y es a prueba de agua.

INSTRUCCIONES:

1. Las superficies deben estar limpias y libres de polvo, aceite y otras sustancias extrañas.
2. Corte la pipeta en el cartucho al espesor deseado.
3. Aplique con pistola calafateadora a temperaturas arriba de + 5 °C. Para mejores resultados remueva los restos de sellador viejo antes de aplicar **SKY CRIL**.
4. Manéjelo dentro de los primeros 30 minutos con dedos húmedos o con esponja suave y húmeda.
5. Puede ser pintado después de 2 horas de aplicado, ya sea con pintura base agua o base aceite.
6. Los excesos de sellador pueden ser limpiados fácilmente con agua y jabón.

LIMITACIONES:

Este producto no debe ser usado para juntas bajo el agua o sometidas a gran abrasión. Proteja el producto de congelación hasta que haya curado completamente. No se exponga al agua o lluvia por lo menos 24 horas. Este producto está garantizado para tener una vida de servicio al menos 25 años, sin cambios de color, endurecimiento o ruptura.

ESPECIFICACIONES:

	% de Sólidos	84-87
	Densidad (g/ml)	1.4-1.5
	Dureza shore A	25
	Temp. De aplicación	5° a 40 °C
	Temp. De servicio	-20 °C a 90 °C
	Tiempo de manejo	30 min. a 50% H.R.
	Tiempo de curado	1 semana
	Elongación a la ruptura	350%
	Vida de anaquel	12 meses.
	Rendimiento	Aprox. 10.5 m. lineales con Espesor de ¼"

✓ Cumple con la norma ASTM C-834-78 y ASTM C-920

PRESENTACION:

Cartucho de 300 ml.

ALMACENAMIENTO:

2 años en lugares secos y frescos.

PRECAUCIONES:

Evite el contacto con los ojos. En caso de ingestión accidental consiga atención médica. Lávese las manos con agua y jabón después de manipular el producto. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NOTA

Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.