



MAXIMUS

El confort de toda la vida

Máxima durabilidad para brindarte más agua caliente siempre, de manera fácil y segura.



Alta durabilidad, protección al tanque con su exclusivo porcelanizado Dura Glas.



Hasta 14% más agua caliente* para mayor confort, por su tecnología XTRA WATER.



Agua caliente por más tiempo, por su aislante térmico Green Foam.



Encendido en un solo paso, más fácil y seguro con PROTECTONE.
¡Presiona y disfruta!



La garantía más amplia.*



AWARD


Disponible desde 1 hasta 6 servicios.

¡EL CALOREX DE TODA LA VIDA SE RENUEVA!



- **Encendido en un solo paso,** más fácil y seguro con PROTECT ONE. ¡Presiona y disfruta!

- Su **diseño moderno, de alta calidad y durabilidad,** brinda mayor temperatura, aun en climas muy fríos, garantizando la temperatura ideal en grandes recorridos entre el calentador y el punto de uso.



- Cuenta con **Green Foam, aislante térmico eco-amigable** que mantiene el agua caliente por más tiempo y ahorra hasta el **55% de gas** consumido por reencendidas.*

MODELO	MAXIMUS G-10	MAXIMUS G-15	MAXIMUS G-20	MAXIMUS G-30	MAXIMUS G-40	MAXIMUS G-60
Tipo	Depósito	Depósito	Depósito	Depósito	Depósito	Depósito
Capacidad (L)	38	59	72	106	132	200
Altura total (cm)	87	115	136	143	174	156
Diámetro (cm)		35			41	54
Peso de producto (kg)	19,1	24,5	30	40,4	49	71
Tiempo máximo de recuperación (min)	22	30		56		68
Carga térmica (kW)	3,0	3,4	4,2	3,3	4,2	5,1
Ánodos de protección catódica			1			
Resistencia máxima del tanque (kg/cm ²)			13			
Presión hidráulica máxima de trabajo MPa (kgf/cm ²)			0,63 (6,42)			
Eficiencia promedio (nueva NOM-003-2021)	76%	77%	79%	80%		
Tipo de gas			LP y Natural			
Presión de gas requerida			Gas LP 2,74 kPa (27,94 gf/cm ²) • Gas Natural 1,76 kPa (17,95 gf/cm ²)			
Emisión de monóxido (ppm)			< 180 ppm en presión normal			
Válvula termostática			Calorex Protect One			
Recubrimiento exterior			Pintura horneada			
Recubrimiento interior del tanque			Porcelanizado Dura Glas			
Quemador			De alta potencia, con terminado Titanio			
Tipo de encendido***			Electrónico al tacto			
Tipo de control de temperatura			Automático			
Aislante térmico			Green Foam			
Válvula de drenado			Llave de nariz de nylon			
Válvula de alivio (psi)		N/A		125		
Conexión de entrada y salida de agua			3/4"			
Garantía*			8 años			

* Comparado con calentadores que usan fibra de vidrio. ** 1 servicio equivale a una regadera de 5 L/min; 1/2 servicio equivale a 3 L/min. Una tina equivale a 150 L. Se recomienda instalar el calentador lo más cerca de la regadera. Las medidas son nominales. *** El generador de chispa utiliza 1 pila alcalina tipo "AA" (no incluida). * La garantía de 8 años aplicará siempre y cuando el producto se haya registrado debidamente llamando al: 800 225 67 39 dentro de los 90 días posteriores a la compra, de lo contrario, la garantía será de 7 años. La garantía no es acumulable con otras promociones de garantía extendida. La garantía es válida solo dentro de la República Mexicana.



En el siguiente link encontrarás todos nuestros canales oficiales: Atención por WhatsApp, Compra en línea, redes sociales y más!
<https://linktr.ee/MN.HOME.CENTER>

833-230-14-14

REV. SEPTIEMBRE 2024