

Varilla



VARILLA CORRUGADA

La Varilla SAN® 42, es fabricada de acuerdo a las siguientes esepificaciones:

- NORMA MEXICANA, NMX - C- 407; G-42
- NORMA ASTM A 615/615 M; G-40 y G-60
- NORMA ASTM A 706/706 M; G-60
- Varilla recta en longitudes de 6 a 24 metros.
- Para los calibres de 5/16" (7.9 m) hasta 1 1/2" (38.10 mm)
- Varilla doblada a 12 m. en calibre de 5/16" (7.9 mm)
- hasta 1/2" (12.7 mm)

*

No. Varilla	DIÁMETRO		Área mm2	Masa kg/ m	Varilla de 23m x ton.
	Plg.	mm.			
2.5	5/16	7.9	49	0.388	214
3	3/8	9.5	71	0.560	148
4	1/2	12.7	127	0.994	83
5	5/8	15.9	198	1.552	53
6	3/4	19	285	2.235	27
7	7/8	22.2	388	3.042	27

9	1 1/8	28 m.p.	642	5.033	16
10	1 1/4	31.8	794	6.225	13

11	1 3/8	34.9	957	7.503	11
12	1 1/2	38.10	1140	8.938	9

Recuerda; nuestro producto siempre va acompañado de un certificado de calidad, lo que garantiza la calidad del acero y de la varilla, de acuerdo a las normas antes mencionadas. En Grupo SAN, sometemos cada producto a las más altas pruebas de resistencia dando un margen mayor al de las normas de calidad establecidas. Contamos con habilitado de varilla, en medida al requerimiento del cliente, ahorra espacio, mejora costos, e cimenta tu obra, consulta con tu ejecutivo de ventas para más información. Conoce las características físicas de nuestro producto, nunca pongas en riesgo tu construcción, por eso exige siempre las normas de calidad vigentes en todas tus obras

Productos

- ALAMBRON
- ALAMBRE EN BOBINA
- ALAMBRE RECOCIDO
- ALAMBRE DE PRESFUERZO
- CASTILLO
- CLAVO PARA MADERA
- ESTRIBO
- MALLA ELECTROSOLDADA
- MALLA ESTRUCTURAL
- TORÓN DE PRESFUERZO
- VARILLA SAN 6000



En el siguiente link encontrarás todos nuestros canales oficiales: Atención por WhatsApp, Compra en línea, redes sociales y más!

https://linktr.ee/MN_HOMECENTER



833-230-14-14