RUGO
Calidad en Válvulas

FIG. 1 00-PS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	100-RS
DESCRIPCIÓN	VÁLVULA DE ESFERA DE PVC
SERVICIOS	M.O.G. (AGUA, ACETE, AIRE)
APLICACIÓN	ABRIR O CERRAR
MEDIAS	1/2" (13 MM), 3/4" (13MM) Y 1/2" (25MM) 1/2" (13 MM), 1/4" (28 MM) Y 2" (31MM)
CONEXIÓN ENTRADA	SOCKET WELD
MATERIAL	SOCKET WELD
MATERIAL	POLICLORURO DE VINILO
ESFERA	POLICLORURO DE VINILO
ASIENTO	NYLON
SELO	NYLON A PVC
PRESIÓN	*551,85 (PULSA *10,5 163) (ORA

VÁLVULA DE ESFERA DE PVC

DISPOSITIVO MECÁNICO DISEÑADO PARA CERRAR Y/O ABRIR UN FLUIDO EN SISTEMAS DE TUBERÍAS. OFRECE UN FLUJO RECTO Y COMPLETO, EVITANDO CAÍDAS DE PRESIÓN, ASÍ COMO TURBIENCIAS. ADEMÁS POSEE UN SELLO A PRUEBA DE BURBUJAS, BRINDANDO UN SELLO IMPRESCINDIBLE A UNA ALTA FRECUENCIA DE OPERACIÓN.

MN

En el siguiente link encontrarás todos nuestros canales oficiales: Atención por WhatsApp, Compra en línea, redes sociales y más!

https://linktr.ee/MN.HOME.CENTER

833-230-14-14