FIG. 67-ME
P/W.C.



MAXI FLEX (ALIMENTADOR FLEXIBLE PARA AGUA)

El **MAXI FLEX** es un conector flexible diseñado para el suministro de agua en uso doméstico. Esta fabricado con una manguera interna y en el exterior por un tramado como refuerzo, el cual se une a la tuerca mediante un inserto; estos elementos se sujetan y se hermetiza mediante el prensado de una férula. Cuenta con el desarrollo de la tuerca de unión rosca NPS y un empaque cónico (45°) resilente que nos permite un sello perfecto entre la tuerca y la salida del suministro de agua.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	*67-ME*
DESCRIPCIÓN	*MAXI-FLEX*
MANGUERA	*POLICLORURO DE VINILO*
TRENZADO	*ALUMINIO*
ESPIGA	*LATÓN*
FÉRULA	*A. INOXIDABLE*
TUERCA	*METÁLICA*
EMPAQUE	*CÓNICO DE NITRILO*
TEMPERATURA	*0°C A 80°C*
PRESIÓN	*125 lbs/pulg² - 8.8 kg/cm²*
ROSCA DE CONEXIÓN	*INTERIOR NPS*
MEDIDA DE CONEXIÓN	*½" X 7/8"*
LONGITUD	*35 cms.*

En el siguiente link encontrarás todos nuestros canales oficiales: Atención por WhatsApp, Compra en línea, redes sociales y más!

https://linktr.ee/MN.HOME.CENTER

833-230-14-14