Tubería PVC Hidráulica Serie Inglesa con campana

PTM
Tuberías que conectan soluciones



Agua a presión

La tubería PVC Hidráulica Serie Inglesa de **PTM®** está certificada de conformidad con la Norma Oficial Mexicana: **NOM-001-CONAGUA-2011** "Sistemas de Agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado Sanitario - Hermeticidad - Especificaciones y métodos de prueba". Es manufacturada según las especificaciones de la Norma: **NMX-E-145/1-CNCP-2014** "Industria del plástico – Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante para el abastecimiento de agua a presión - serie inglesa - Disponibilidad con campana de 2" a 12" (50 a 300 mm) de diámetro, en RDs': 26, 32.5 y 41 en tramos de 6 m de longitud total.

El anillo de la tubería PVC Hidráulica Serie Inglesa de **PTM®** está en cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana: **NMX-T-021-SCFI-2014** "Industria hulera - Anillos de hule empleados como empaque en los sistemas de tuberías - Especificaciones y métodos de ensayo".

Tel. / WhatsApp: 8332301414 | https://linktr.ee/MN_HOMECENTER

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

CAPACIDAD DE FLUJO

La tubería PVC de **PTM®** se conserva lisa tras años de servicio, por lo que prácticamente no pierde capacidad de conducción.

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

La tubería PVC Hidráulica Serie Inglesa con campana de **PTM®** no es afectada por corrosiones galvánicas ni electrolíticas, ni por ningún tipo de suelo. A diferencia de otro tipo de tubería, no requiere de costosos recubrimientos catódicos ni epóxicos.

UNIÓN CON ANILLO RIEBER

La unión con anillo Rieber de la tubería permite un rápido ensamble y unión hermética. Su material elastomérico colocado en la campana en fábrica provee un sello hermético que protege la unión de la tubería de: vibraciones, movimientos de tierra y compensaciones por dilatación y contracción de la tubería, además asegura que no se desprenderá durante el ensamble.

CONTROL DE CALIDAD

La Tubería PVC Hidráulica Serie Inglesa con campana de **PTM®** es probada de conformidad con las Normas aplicables en laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).



Dimensiones en milímetros excepto donde indica en pulgadas.
Para mayor información de otros RD's, contacte al Asesor Comercial de Zona.

DIÁMETRO NOMINAL (DN)		DIÁMETRO	RD 26 11 kgf/cm²		RD 32.5 8.6 kgf/cm²		RD 41 6.9 kgf/cm²	
			DIÁMETRO EXTERIOR	ESPESOR DE PARED MÍNIMO	DIÁMETRO EXTERIOR	ESPESOR DE PARED MÍNIMO	DIÁMETRO EXTERIOR	ESPESOR DE PARED MÍNIMO
pulg	mm	De	Tol (+/-)	(e)	Tol (+/-)	(e)	Tol (+/-)	(e)
2"	50	60.3	0.2	2.3	0.2	1.9	0.2	1.5
1 ½"	60	73.0	0.2	2.8	0.2	2.2	0.2	1.8
3"	75	88.9	0.2	3.4	0.2	2.7	0.2	2.2
4"	100	114.3	0.2	4.4	0.2	3.5	0.2	2.8
6"	150	168.3	0.3	6.5	0.3	5.2	0.3	4.1
8"	200	219.1	0.4	8.4	0.4	6.7	0.4	5.3
10"	250	273.1	0.4	10.4	0.4	8.4	0.4	6.7
12"	300	323.9	0.5	12.4	0.5	9.9	0.5	7.9

En el siguiente link encontrarás todos nuestros canales oficiales: Atención por WhatsApp, Compra en línea, redes sociales y más!

https://linktr.ee/MN.HOME.CENTER

833-230-14-14