

Para aplicación de Mantos Prefabricados

Descripción:

Soplete de propano para la colocación de impermeabilizantes prefabricados en rollo.

Usos:

Adhesión de rollos al techo o sustrato.

Forma de Aplicación:

La adherencia con calor se hará conforme se van extendiendo los rollos, sometiendo la cara inferior del mismo a calentamiento por medio de la flama directa, por este procedimiento se quema la película de polietileno, y se funde el asfalto hasta adherirse totalmente a la superficie. Para asegurar la correcta adherencia del prefabricado, hay que asegurarse de que a lo largo y ancho de los rollos se produzca una sangría de asfalto (línea de asfalto fundido).

Ventajas:

- Manguera reforzada de 10m
- Conexiones de manguera giratorias
- Peso ligero y balanceado correctamente
- Soporte de seguridad con resorte
- Boquilla de gran alcance, fuerte y compacta
- Encendido electrónico

Presentación:

Kit completo, incluye:

- Soplete de 70 cm
- Boquilla de 2"
- Manguera de 10 m
- Regulador de gas
- Encendido electrónico



Recomendaciones: Asegurar que el equipo esté en óptimas condiciones y que las válvulas del cilindro estén limpias. Compruebe que todas las conexiones, mangueras del cilindro y del soplete estén aseguradas durante el uso del equipo. Utilice agua jabonosa para comprobar que no haya escape de gas en todas las conexiones.

NO UTILICE cerillos o flama abierta. Al apagar el soplete, cierre la válvula del cilindro de propano primero y dejar que la flama se extinga.

Se deben usar guantes en todo momento. Se recomiendan mangas largas, pantalones largos y botas.

Asegúrese de que los tanques estén al mismo nivel y hacia arriba.

Este equipo es solo para uso en exterior y con suficiente ventilación.

Almacenaje: El producto deberá almacenarse en lugares secos bajo techo en el envase original.

Precauciones:

No se deje al alcance de los niños, no juegue con el soplete la flama es difícil de notar a pleno sol, y puede encender la piel o la ropa rápidamente. Nunca deje un soplete desatendido.

Cepillo de Ixtle para Aplicación

Descripción: Cepillo de fibra naturales de ixtle para aplicación de sistemas de impermeabilización acrílicos y emulsiones asfálticas. El mango y la base del cepillo son de madera.

Usos:

Para aplicación de sistemas de impermeabilización.

Ventajas:

- Cepillo de ixtle de mango largo
- Profesional
- 12 hileras de cerdas naturales de ixtle
- Resistente



Contáctanos vía WhatsApp para mas información en el siguiente link:

https://linktr.ee/MN_HOMECENTER



[833-230-14-14](tel:833-230-14-14)

