Línea Hidráulica



Fabricante: Grupo Rotoplas

Categoría: Tubería hidráulica

Materia Prima: Polipropileno Copolímero Random (PP-R)

Propiedades:

- **Cero fugas:** por su unión molecular (Termofusión)quehacen de tubo y conexión una sola pieza indisoluble.
- **Resistencia a presiones extremas:** Hasta 24.3kg/cm2.
- **Resistencia a temperaturas extremas:** Desde el punto de congelación hasta 95°C
- **Flexibilidad:** Permite radio de curvatura en frío de hasta 8 veces su diámetro nominal.
- **Capa interior EXPEL** que evita la reproducción de bacterias.
- **Capa exterior UV (ultravioleta)** que protege la instalación de los rayos solares (vida útil a la intemperiedehasta 30 años).

Características de la Termofusión:

Ventaja principal: Garantiza cero fugas.

Técnica: Cortar, calentar y unir.



Herramienta básica: Termofusor.
Temperatura de termofusión: 260°C
Tiempo de termofusión: 5 seg. (tubo de 20mm).

Surtido:

- **Cantidad:** Más de 200 piezas entre tubos, conexiones y herramientas.
- **Medidas:** Desde 20mm (1/2") hasta 110mm (4")
- **Conexiones roscadas:** La única tubería hidráulica de PP-R para agua fría y caliente con rosca metálica (transición con otros materiales) a precio competitivo.



Instalación:
- Fácil y segura.
- Ideal para instalaciones prearmadas (ahorro en tiempo y costos de instalación).

Sopor te técnico: Capacitación y asesoría especializada gratuitas.

Normas:

- NMX-E-226/2-CNCP-2007 avalada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a través de la Dirección General de Normas
- Normas alemanas DIN (Deutsches Institut für Normung)
- ISO 9000
- ISO 14000 (avala a Tuboplus como empresa protectora del medio ambiente)

Aval Tecnológico: GRUPO ROTOPLAS

MN En el siguiente link encontrarás todos nuestros canales oficiales: Atención por WhatsApp, Compra en línea, redes sociales y más! https://linktr.ee/MN_HOMECENTER 833-230-14-14

Tuboplus Rotoplas®

Extraordinarias soluciones