

Bomba Presurizadora 1/2 HP Modelo GRS15/11-Z

Es ampliamente utilizada para la presión hidráulica en los hogares que tienen instalados equipos como lavavajillas, regaderas de alto flujo, calentadores de agua, etc. También es usado para la ventilación, calefacción y circulación de aire acondicionado (hvac).



Beneficios

- Fácil instalación y operación.
- Funcionamiento silencioso.
- Certificada en NOM 003 SCFI "Producto Eléctrico – Especificaciones de Seguridad".

Características


- Resistencia a la intemperie.
- Bajo consumo eléctrico.
- Funcionamiento silencioso.

Funcionamiento

Su instalación es ideal para lavadoras, calentadores instantáneos e incluso para toda la vivienda. Es un equipo que puede ser utilizado tanto en agua fría como en agua caliente en los fluidos bombeados debido a que soporta hasta 90 °C. El equipo se activa de forma automática al abrir una llave y se apaga al cerrarla llave, si no hay energía eléctrica el equipo permite el paso del agua por gravedad, su funcionamiento es de bajo consumo eléctrico y muy silencioso, ideal para viviendas antiguas o nuevas, no produce ruptura de tubería ni golpe de ariete.

Instalación

Las Bombas Presurizadoras se pueden instalar en la salida del tinaco o antes de cualquier alimentación o derivación a servicio, cuentan con un sensor de flujo que permite su activación de forma automática y así alimentar una vivienda de 1 a 5 baños determinado por el caballaje seleccionado.




Características técnicas

Bomba Presurizadora	GRS15/11-Z
Temperatura max. de líquido bombeado	90 °C
Temperatura ambiente max./min.	40 °C/5 °C
Altura máxima de aspiración (aconsejada)	8 m
Altura máxima de descarga (válvula cerrada)	11 m
Tensión	127 V
Corriente máxima	2.5 A
Potencia	1/2 HP
Frecuencia	60 Hz
Consumo energético	200 W/h
Caudal máximo (Q)	50 lpm
Tipo de motor	Asíncrono
Velocidad de motor	3 450 rpm
Aislamiento	Clase F
Grado de protección	IP 44
Conexión de succión	1"
Conexión de descarga	1"

Despiece

Posición	Pieza	Tipo de material
1	Cuerpo de Bomba	Hierro fundido
2	Impulsor	Plástico PPO
3	Eje del rotor	Cerámica
4	Bobina	Cobre
5	Control de temperatura (150 °C máx.)	Aleación de cobre de manganeso níquel y aleación de hierro de níquel



Curvas de desempeño



Con temperaturas inferiores a 5 °C vaciar la Bomba Rotoplas para evitar desperfectos o daños causados por el hielo. Valores basados en pruebas de laboratorio con agua limpia, libre de sólidos y gases, al nivel del mar.

Cualquier modificación física al diseño del producto o uso diferente al especificado invalida el respaldo de la garantía brindada por Rotoplas.

Medidas



Modelos y potencia

Modelo	Capacidad en HP
GRS12 / 8.5-Z	1/4
GRS12/9-Z	1/3
GRS15 / 11-Z	1/2