



AV. LOS ANGELES No. 1005 OTE.
COL. FUTURO NOGALAR
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L.
MEXICO. C.P. 66480

TELS:
(81)8865-8160
(81)8865-8161
FAX:
(81)8865-8162

www.rugo.com.mx
E-mail: rugo@rugo.com.mx

FIG. KIT-F4

MX
HECHO EN
MÉXICO

KIT DE INSTALACIÓN P/MEZCLADORA DE FREGADERO DE DOBLE TINA



FIGURA	CD
DESCRIPCIÓN	CONEXIÓN PARA CONEXIONES ROSCA DE
SERVICIOS	W.D.G./AGUA, ACEITE, AIRE
APLICACIÓN	PARA LA CONEXIÓN ENTRE LOS TUBOS DE LAS CONEXIONES
MECIDA	1/2" - 3/4" Y 1"
MATERIA	TERCÓN
PRESIÓN	1000 LBS/PULG
TEMPERATURA	227.27°F - 100°C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	11-U
DESCRIPCIÓN	CONECTOR CERRIL PARA FREGADERO
MATERIAL	VINIL NATURAL
CONEXIÓN Ø INT.	2"
CONEXIÓN Ø EXT.	1 1/2"



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	11-EP
DESCRIPCIÓN	SAQUA CENTRAL PARA DOBLE CENTRAL
SERVICIO	DESAGUE
MATERIAL DE TRABAJO	P.V.C.
DIÁMETRO	1 1/2" FREG.
EMPAQUES	PLÁSTICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	11-B
DESCRIPCIÓN	TRABAJO DE P.V.C. CON REGISTRO PARA LAVABO O FREGADERO
SERVICIO	DESAGUE
MATERIAL DE TRABAJO	P.V.C.
DIÁMETRO	1 1/4" LAV Y 1 1/2" FREG.
EMPAQUES	NITRIL



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	25
DESCRIPCIÓN	LLAVE DE CONTROL ANGULAR
SERVICIOS	AGUA
APLICACIÓN	ARRIO O CERRAR
MECIDA	1/2" (33mm) X 1/2" (33mm)
CONEXIÓN ENTRADA	ROSCA INTERIOR NPT
CONEXIÓN SALIDA	ROSCA EXTERIOR NPT
MATERIAL DE CIERRE Y MATERIAL DE MANEJO	LATÓN A.B.S.
CIERRE	COMPRESIÓN
SELLO	DE LATÓN A NITRIL
TEMPERATURA	86°C - 195°F
PRESIÓN	125 lbs/pulg² - 8.8 kg/cm²
ACABADO	SATINADO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	13-PP
DESCRIPCIÓN	CONTRA CANASTA PARA TAZA
SERVICIO	DESAGUE
CUBERÍA Y REJILLA	ACERO INOXIDABLE
CUERPO	PLÁSTICO
TUBO	PLÁSTICO
DIÁMETRO	4"
TUERCA DE MONITAJE	PLÁSTICO
TUERCA DE SUECIÓN	PLÁSTICO
EMPAQUES	NITRIL

FIGURA	25-ME
DESCRIPCIÓN	MANI-FLEX
MANEJO	POLICARBATO DE VINILO
TRENZADO	ALUMINIO
ESPEGA	LATÓN
FRULA	A. INOXIDABLE
TUERCA	METÁLICA
EMPAQUE	CÓNICO DE NITRIL
TEMPERATURA	0°C A 80°C
PRESIÓN	125 lbs/pulg² - 8.8 kg/cm²
ROSCA DE CONEXIÓN	INTERIOR NPT
MECIDA DE CONEXIÓN	1/2" X 1/2"
LONGITUD	55 cms.

