

MARCA: Urrea Diseño	DESCRIPCION Llave sin contra tuerca	FOTO: 
FIGURA 401SC		
ACABADO: Cromo		
CLASIFICACION: Llave Angular		
ORIGEN China		

NORMAS APLICABLES

NORMA DE APLICACIÓN : No aplica

MATERIAL

Parte	Cantidad	Material	Parte	Cantidad	Material
Maneral	1	Zamac			
Cuerpo	1	Laton			

CARACTERISTICAS TECNICAS

DIMENSIONES:	COLOCACION:
Longitud Total	Instalación de alimentación por medio de una rosca hembra de 1/2" NPT
Longitud Maneral	Instalación de la salida por medio de una rosca macho de 1/2" NPT para conectar manguera flexible metálica de 1/2"

PESO DEL MATERIAL (KGS)	0.087	FUNCIONAMIENTO:
PESO DE EMPAQUE (KGS)		Al girar maneral en sentido contrario de las manecillas cierra flujo Vastago ascendente

ESPESOR DE RECUBRIMIENTO	RESISTENCIA:
RECUBRIMIENTO CROMO	El cromo esta garantizado por 7 años siempre y cuando se cumpla con las especificaciones del mantenimiento.
Cobre 2.5 Micras Min.	
Níquel 13.0 Micras Min.	
Cromo 0.25 Micras Min.	

FORMA:	Parte	Resistencia
	Recubrimiento	96 hrs de camara de niebla salina
	Presion de trabajo	7 Kg/cm2
	Par de instalacion	6 Kgf

PARA USO EN :
Baños

TERMINADO	Gasto		
	No Aplica		
Parte	Acabado	Parte	Acabado
Maneral	Cromo		
Cuerpo	Cromo		

MANTENIMIENTO:
Limpia siempre con solo una tela suave húmeda y luego secar
No utilizar nunca artículos cortantes ,fibras, lijas, detergentes, solventes ni polvos abrasivos.
No dejar el producto sin limpiar por periodos largos de tiempo.

Realizó: Nombre: Ing. David Alfaro Mayorga Puesto: Ing. Laboratorista Fecha:	Aprobó: Nombre: Ing. Oscar Rios Puesto: Coordinador certificaciones y Normatividad Fecha:	Ref.: Hoja 1 de 1 Qtz. 17315 Rev. 1
---	--	---