



Secador de Manos con Botón Accionador / Hand Dryer with Actuator Button



Medidas Referenciales / Benchmark Measures



Acot.mm.(pulg) / Dim.mm.(in)

Despiece / Product Diagram

| Mod. | Descripción | Mod. | Description |
|------|---|------|---|
| 1 | Sb-1040 Kit de Tor.,Taq y Llav.Allen. MB-1011 | 1 | Sb-1040 Kit Screw, Rivet and Allen Wrench MB-1011 |
| 2 | Sb-1042 Timer p/secador de manos MB-1011 | 2 | Sb-1042 Timer for Hand Dryer MB-1011 |
| 3 | Sb-104 Resisten p/secador de man. MB-1011 | 3 | Sb-1041 Resisten for Hand Dryer MB-1011 |

Características y Datos Técnicos / Features and Technical Information

Incluye Herramienta y Paquete de Sujeción
Opera con un Botón
Conexión Monofásica a 120 Vca
Cable de 1,20 m con Clavija

Material:
Cuerpo de Plástico (ABS)

Voltaje:
120 Vca,50-60 Hz

Consumo de Corriente: 16 A

Potencia: 1800 W

Temperatura del Aire a 10 cm: 53 °C

Caudal de Aire: 291 m³/hr

Tiempo Estimado de Secado: 30a 35 s

Tiempo de Apagado de Seguridad: 45 s

Velocidad de Aire: 16,5 m/s

Rango de Activación:
Auto Ajustable 180 mm max.

Protección Eléctrica:
Termostato Receteable

Fusible Térmico (TCO)

Nivel de Ruido: 55 DB

Includes Tools and Clamp Kit
Push Button Operated
120 VAC Connection Single-Phase
1,20 m Electrical Cable with Plug

Material:
Plastic Body (ABS)

Voltage:
120 VCA,50-60 Hz

Current Consumption: 16 A

Power: 1800 W

Air Temperature to 10 cm: 53 °C

Air Flow: 291 m³/hr

Drying Time: 30 - 35 s

Automatic Shut Off: 45 s

Air Velocity: 16,5 m/s

Range of Activation:
Self-Adjusting 180 mm max.

Electrical Protection:
Reset Thermostat

Thermal Fuse (TCO)

Noise Level: 55 dB

