



PRESTO^{M.R.} LASUR^{M.R.} **Protector para madera base agua**

CARACTERISTICAS

Al aplicar un barniz formamos una película sobre la madera, como si pusiéramos un cristal, con lo cual el sol actúa como una lupa resecañdola y consiguiendo que al final ésta película se acabe cuarteando, escamando y rompiendo.

PRESTO^{M.R.} LASUR^{M.R.} al contrario que el barniz, **penetra** profundamente en la madera, a poro abierto. Al no formar película permite que la madera **respire** y se mantenga siempre el equilibrio entre la humedad propia de la madera y la del medio ambiente que la rodea. De esta manera protege y embellece la madera respetando al máximo **el aspecto natural de sus vetas**.

PRESTO^{M.R.} LASUR^{M.R.} es un protector para madera base agua de baja viscosidad que puede aplicarse sobre todo tipo de madera protegiendo del sol, de la intemperie y la humedad, brindando también una protección preventiva contra hongos e insectos sin impedir la transpiración de la madera.

PROPIEDADES

- ⇒ Gran duración
- ⇒ Secado rápido
- ⇒ Fácil de aplicar, los residuos y brochas se limpian con agua.
- ⇒ Protección contra los rayos U.V.
- ⇒ Repelente al agua
- ⇒ Protección contra hongos
- ⇒ Protección contra insectos xilófagos (carcoma, termita)
- ⇒ Acabado natural transparente y colores: nogal, caoba y chocolate
- ⇒ Los diferentes colores pueden mezclarse entre sí para crear nuevos tonos
- ⇒ Para nuevas capas de mantenimiento no es necesario lijar
- ⇒ Producto ecológico, prácticamente inodoro.

USOS

⇒ **PARA PROTEGER** todo tipo de maderas macizas como contrachapadas en interiores y exteriores. Excelente para estructuras y vigas de madera, pérgolas, columnas, puertas, vallas, pisos, decks, embarcaderos, muebles de jardín, muebles de teca, terrazas y todo tipo de elementos de madera

DATOS TÉCNICOS

Densidad específica	aprox. 1.03 g/cm ³
Tiempo de secado	aprox. 25 min.
Viscosidad	25-50 cps
pH	8-10
Rendimiento	5 a 7 m ² por litro a 3 manos.

APLICACION

En superficies vírgenes se aplica directamente. En superficies previamente pintadas, barnizadas, sucias o impregnadas de alguna sustancia es conveniente lijar y eliminar el polvo antes de la aplicación. Agitar el contenido de la lata. Aplicar con brocha, rodillo o aspersión por equipo neumático. Es conveniente aplicar al menos 3 manos, esperando que seque adecuadamente entre cada mano. Las herramientas se limpian con agua. Para una mejor protección aplicar el **Presto Lasur** cuando vaya perdiendo su tonalidad, se recomienda solamente limpiar la superficie con un trapo húmedo, dejar secar y aplicar 2 manos.

PRESENTACION

Lata de 1 L, 4 L y 18 L.

ALMACENAMIENTO

2 años en lugares secos y frescos.

PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda al médico.

NOTA Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.