

Fecha: 22-Abr-10

ESPECIFICACION TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO

Descripción del Modelo:

Rubik

Formato (cm):

20,1 x 20,1

Colores a producir (sku):

Arena, Azul, Café, Verde

Cuadro de Datos Técnicos

TAMAÑO NOMINAL NMX-422-ONNCCE	ESPESOR NOMINAL NMX-422-ONNCCE	GRADO DE DESTONALIZACIÓN	SUPERFICIE POR CAJA	BOQUILLA MINIMA PARA INSTALACIÓN	No. PIEZAS POR CAJA	No. CAJAS POR PALLET	PESO NETO POR PIEZA	PESO NETO POR CAJA	PESO BRUTO POR PALLET
20,1 x 20,1 cm 8 x 8 "	7,0 - 7,6 mm 0,28 - 0,30 "	II	1,53 m2 16,47 ft2	1,00 mm 0,04 " (1/24 ")	38	64 cajas	0,48 kg 1,06 lb	18,24 kg 40,18 lb	1 187kg 2 615 lb

RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO EN-104 UNE 67-104 NMX-422-ONNCCE	ABSORCIÓN DE AGUA ASTM C-373-99 NMX-422-ONNCCE	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO ASTM C-650-97 NMX-422-ONNCCE	RESISTENCIA A MANCHAS ASTM C-1378-97 NMX-422-ONNCCE	RESISTENCIA AL CRAQUELADO ASTM C-424-93 NMX-422-ONNCCE	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ASTM C-1027-99 NMX-422-ONNCCE	MÓDULO DE RUPTURA ASTM C-648 EN-100 UNE 67-100 NMX-422-ONNCCE	COEFICIENTE DE FRICCIÓN ASTM C-1028-98 NMX-422-ONNCCE	DUREZA DEL VIDRIADO EN-101 UNE 67-101 NMX-422-ONNCCE
RESISTE	7 - 18 %	RESISTE	GLA	RESISTE	IV	> 250 kg/cm² > 3 600 lb/in²	SECO > 0,6 HÚMEDO > 0,6	9

Estilo:

Técnico mate

Recomendación de uso:

Piso para regadera en cuerpo coltoforte.

Recomendación de limpieza:

Agua, detergente en polvo o líquido y cepillo de cerdas plásticas.

Observaciones:

El peso del pallet incluye el peso de la tarima (pesos aproximados)
Estos pesos se consideran como aproximados ya que existe variación por el rango de espesor.

Elaboró:

Ing. Reyna A. Silva Dávila
Técnico Físico-Químico

Puesto:

Vo.Bo:

Ing. Francisco Olvera Rosales
Spite Laboratorio Tecnológico
Central

Nombre:

Recibió

Ing. Edgar Garay Vega

Firma:

Spte. Desarrollo Nuevos Productos

Fecha

30 ABR 10