



Medidas Referenciales / Estimated Dimensions, Acot.mm.(pulg) / Dim.mm.(in)

Características y Datos Técnicos / Characteristics and Technical Details

Cartucho Monomando C eramico

Ceramic Cartridge

Material:
Lat n

Material:
Brass

Conexi n:
1/2" -14 NPT

Inlet thread:
1/2" -14 NPSM

Ajuste de Instalaci n:
25,4 mm (1") Max.

Adjustment of Installation:
25,4 mm (1") Max.

Presi n de Trabajo:
Pmin= 0,8 kg/cm² (11,4 PSI)
Pmax= 6,0 kg/cm² (85,34 PSI)

Working Pressure:
Pmin= 0,8 kg/cm² (11,4 PSI)
Pmax= 6,0 kg/cm² (85,34 PSI)

Despiece / Components

Mod.	Descripci�n	Mod.	Description
1	Pr2-085 Tap�n Macho Cuerpo Duplex	1	Pr2-085 Duplex Body Male Cap
2	Ps2-450 Cartucho para Monomando	2	Ps2-450 Single Control Cartridge
3	Pr2-613 Tuerca 1-1/2" 24 UNS-2A	3	Pr2-613 1-1/2" 24 UNS-2A Nut
4	Pr2-612 Chapet�n 1-1/8"	4	Pr2-612 1-1/8" Escutcheon
5	Pr7-107 Opresor Allen 8-32 UNC-2A X 1/4"	5	Pr7-107 8-32 UNC-2A X 1/4" Hex Setscrew
6	Pr5-431 Llave Allen 5/64"	6	Pr5-431 5/64" Allen Wrench
Sub - ensamble		Sub - assembly	
7	Ps2-1058 Maneral Arm. p/Monomando	7	Ps2-1058 Assembled Handle f/Single Control
8	Ps5-622 Chapet�n Monomando Deco c/ Empaque	8	Ps5-622 Deco Gasket Single Control Escutcheon

* Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que est n sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la f brica.

* Products depicted here in subject to change without prior notice in their appearance or components as a result of incremental innovation.

