

## ● Especificaciones Técnicas ●

Figura	CPI-06
Descripción	Calentador de paso instantáneo
Color	Plata
Mirilla de flama	Caballito de mar (logo)
Perillas	2 (1 para control de gas y 1 para control de agua)
Cierre de seguridad	20 minutos
Capacidad de agua a nivel del mar	5 Lts/min. (1 servicio)
Capacidad de agua a nivel de Cd. México	4 Lts/min. (1 servicio)
Peso neto	5.32 Kg.
Dimensiones de la caja	35 cm x 54 cm x 19 cm
Eficiencia térmica	90 %
Carga térmica	6,977 kW
Electricidad nominal de alimentación	Corriente directa 3V ( 2 pilas tamaño D)
Quemadores	3
Intercambiador de calor	1.2 Kg.
Selenoide	<b>Dos válvulas selenoides</b>
Encendido	<b>Sensor de flujo</b>
Conexión gas	1/2" (13mm)
Tipo de gas	Gas L.P. o Gas Natural
Conexión entrada y salida de agua	1/2" (13mm)
Presión mínima de trabajo	0.2 Kg./cm <sup>2</sup> (20 kPa)
Presión Máxima de trabajo	4.58 Kg./cm <sup>2</sup> (0.45 MPa)
Presión gas (natural)	17,33gr./cm <sup>2</sup> (1.7 kPa)
Presión gas (LP)	27,53gr./cm <sup>2</sup> (2,7 kPa)



**NOM** - ANCE  
NOM-003-ENER-2011  
NOM-200-SCFI-2017



En el siguiente link encontrarás todos nuestros canales oficiales:  
Atención por WhatsApp, Compra en línea, redes sociales y más!

833-230-14-14 [https://linktr.ee/MN\\_HOMECENTER](https://linktr.ee/MN_HOMECENTER)