

CALOREX
El hogar del confort sustentable

# LÉVITTAS

## Depósito eléctrico

## Nueva tecnología inteligente para tu confort

Sorpréndete de lo bien que conocerá tu ducha ideal y ahorra aún más.

- **Sistema Inteligente Eco,** agua caliente en el momento justo, para ahorrar más energía.
- **Shower Ready,** te avisa cuando el agua está lista para tomar una ducha.
- **Nuevo display digital,** para elegir la temperatura grado por grado.
- **Diseño de alta tecnología con doble depósito,** para garantizar mayor temperatura y confort.
- **Multiposición,** único que se instala de manera vertical u horizontal, perfecto para cualquier espacio.




6 años
la garantía más amplia*

Disponible para 2 servicios.

* Consulte legales al reverso de este material. Las imágenes publicadas en este material son meramente ilustrativas y pueden diferir ligeramente del producto final.

# ¡TECNOLOGÍA INTELIGENTE PARA TU DUCHA IDEAL!




- **Indicador LED,** te muestra cuando alcanza la temperatura seleccionada.
- **Función autodiagnóstico,** indica códigos de posibles fallas a través de su display.
- **Máxima seguridad,** por su sistema electrónico que garantiza tu tranquilidad.
- **Tecnología Titanium Plus,** porcelanizado exclusivo de doble acción, garantizando protección total del tanque contra la corrosión y oxidación.
- **Calorex Design.** Exclusivo e innovador diseño para interiores.

| MODELO | LÉVITTAS 65 G2 |
|---|---|
| Tipo | Depósito eléctrico |
| **Recomendación por No. de servicios*** | 2 |
| Capacidad (L) | 65 |
| Altura total (cm) | 108,7 |
| Frente (cm) | 51,1 |
| Fondo (cm) | 27,5 |
| Peso de producto (kg) | 27,8 |
| Tiempo aprox. de recuperación (min)** | 129 |
| Tensión nominal (VCA~) | 127 |
| Potencia nominal (W) | 1500 |
| Número de resistencias | 2 |
| Ánodos de protección catódica | 2 (magnesio) |
| Resistencia máxima del tanque kg/cm$^2$ (MPa) | 8 (0,78) |
| Presión máxima de trabajo kg/cm$^2$ (MPa) | 7,13 (0,7) |
| Termostato | Electrónico |
| Conexión eléctrica | Con clavija (incluida) |
| Calibre de cable THW | 12 |
| Carga recomendada para conexión de calentador | Línea eléctrica independiente de 20 amperes |
| Recubrimiento exterior | Acero con acabado brillante |
| Recubrimiento interior del tanque | Titanium Plus |
| Aislante térmico | Green Foam |
| Válvula de alivio (psi) | 100 |
| Conexión de entrada y salida de agua | ½" |
| Accesorios incluidos | Pernos, taquetes y válvula de alivio |
| Garantía* | 6 años |

REV. ABRIL 2024

* 1 servicio equivale a una regadera de 5 L/min; ½ servicio equivale a un lavabo de 3 L/min, sujeto a la capacidad del equipo y al flujo de agua de cada servicio. ** Tiempo de recuperación con un Delta de temperatura de 45 °C. * La garantía de 6 años aplicará siempre y cuando el producto se haya registrado debidamente llamando al: 800 225 67 39 dentro de los 90 días posteriores a la compra, de lo contrario, la garantía será de 5 años. La garantía en partes eléctricas y electrónicas será de 2 años. La garantía no es acumulable con otras promociones de garantía extendida. La garantía es válida solo dentro de la República Mexicana. La garantía en otros países será de 1 año.

CALOREX
El hogar del confort sustentable