



# LEVARE

## El confort más versátil en su categoría

Agua caliente siempre y en espacios que no imaginabas.

- Ideal para abastecer agua caliente en **uno o varios lavabos al mismo tiempo o hasta una regadera.\***
- **La solución perfecta para interiores** con restricciones de uso de gas.
- **Fácil instalación**, no requiere presión de agua.
- **Práctico ajuste de temperatura** con su perilla frontal y LED indicador de encendido.
- **Diseñado** para lugares compactos.
- **Calorex Design.** Exclusivo e innovador diseño para interiores.



**4** años  
más amplia\*

Disponible para ½ y 1 servicios.

# ¡DISEÑO COMPACTO Y AGUA CALIENTE EN CUALQUIER ESPACIO!



- **Green Foam**, conserva el agua caliente 40% más tiempo, ahorrando energía consumida por reencendidas.\*
- **Tecnología Titanium Plus**, porcelanizado exclusivo de doble acción, garantizando protección total del tanque contra la corrosión y oxidación.
- **Práctico soporte**, instalado desde fábrica para una fácil instalación en cualquier espacio.
- **Calorex Design**. Exclusivo e innovador diseño para interiores.

| MODELO                                                 | LEVARE 15                                                     | LEVARE 30          |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| Tipo                                                   | Depósito eléctrico                                            | Depósito eléctrico |
| Recomendación por No. de servicios**                   | ½                                                             | 1                  |
| Capacidad (L)                                          | 15                                                            | 30                 |
| Altura total (cm)                                      | 36                                                            | 44,7               |
| Frente (cm)                                            | 36                                                            | 44,7               |
| Fondo (cm)                                             | 34,6                                                          | 41                 |
| Peso de producto (kg)                                  | 7,5                                                           | 11                 |
| Tiempo aprox. de recuperación (min)                    | 18                                                            | 35                 |
| Tensión nominal (VCA~)                                 | 127                                                           |                    |
| Potencia nominal (W)                                   | 1500                                                          |                    |
| Número de resistencias                                 | 1                                                             |                    |
| Ánodos de protección catódica                          | 1 (magnesio)                                                  |                    |
| Resistencia máxima del tanque kg/cm <sup>2</sup> (MPa) | 8 (0,78)                                                      |                    |
| Presión máxima de trabajo kg/cm <sup>2</sup> (MPa)     | 7,13 (0,7)                                                    |                    |
| Termostato                                             | Mecánico                                                      |                    |
| Calibre de cable THW                                   | 12                                                            |                    |
| Carga recomendada para conexión de calentador          | Línea eléctrica independiente de 20 amperes                   |                    |
| Recubrimiento exterior                                 | Aleación plástica de alta resistencia                         |                    |
| Recubrimiento interior del tanque                      | Titanium Plus                                                 |                    |
| Aislante térmico                                       | Green Foam                                                    |                    |
| Válvula de alivio (psi)                                | 100                                                           |                    |
| Conexión de entrada y salida de agua                   | ½"                                                            |                    |
| Accesorios incluidos                                   | Soporte, tornillos, taquetes, válvula de alivio y adaptadores |                    |
| Garantía★                                              | 4 años                                                        |                    |

\* Comparado con calentadores que usan fibra de vidrio. \*\* 1 servicio equivale a una regadera de 5 L/min; ½ servicio equivale a un lavado de 3 L/min, sujeto a la capacidad del equipo y al flujo de agua de cada servicio. \* La garantía de 4 años aplicará siempre y cuando el producto se haya registrado debidamente llamando al: 800 225 67 39 dentro de los 90 días posteriores a la compra, de lo contrario, la garantía será de 3 años. La garantía en partes eléctricas y electrónicas será de 1 año. La garantía no es acumulable con otras promociones de garantía extendida. La garantía es válida solo dentro de la República Mexicana. La garantía en otros países será de 1 año.



En el siguiente link encontrarás todos nuestros canales oficiales: Atención por WhatsApp, Compra en línea, redes sociales y más!

[https://linktr.ee/MN\\_HOMECENTER](https://linktr.ee/MN_HOMECENTER)



833-230-14-14



**CALOREX**  
El hogar del confort sustentable

REV. ABRIL 2024