



TECNOLOGIA PARA TU CONFORT



Encendido Electrónico
Automático
controlado por flujo

**1.42
PSI**

Opera a baja presión
Presión mínima
de encendido
100 mg/cm² o 1,42 PSI

NORMAL **AHORRO**



Perilla de Ahorro
Control de
intensidad de flama



Protección Antiquemaduras
Controla la temperatura
del agua caliente



Tecnología SF
Sistema supervisor
de flama



ECO
Elegible para
eco tecnologías

FLUX
SERIES

**CALENTADORES
INSTANTANEOS DE AGUA**

FLUX

SERIES

CALENTADORES INSTANTANEOS DE AGUA

Nuestros boilers ahorran hasta un **70% de consumo de gas**, gracias a su tecnología Energy Saver y encendido automático obteniendo agua caliente al instante para todo tu hogar.



FLUX 6L

FLUX 10L

FLUX 16L

ESPECIFICACIONES

MARCA



ESPECIFICACIONES	FLUX 6L	FLUX 10L	FLUX 16L
TIPO	Descarga Natural		
VOLTAJE DE OPERACIÓN	3 (2 Baterías de tipo D1.5v c/u)		
TIPO DE GAS	Gas LP/Natural		
TIPO DE ENCENDIDO	Encendido electrónico controlado por flujo		
DIFERENCIAL DE TEMPERATURA	Mayor a 25°C	Mayor a 25°C	Mayor a 25°C
PRESIÓN MÍNIMA PARA APERTURA	100 g/cm ² - 1.45 PSI	152 g/cm ² - 2.17 PSI	300 g/cm ² - 5 PSI
EFICIENCIA TÉRMICA	>90%	>89%	>92%
INTERCAMBIADOR DE CALOR	Cobre libre de oxígeno		
DIMENSIONES CON EMPAQUE	615 x 315 x 220 mm	715 x 400 x 235 mm	865 x 485 x 265 mm
PESO CON EMPAQUE	4.9 kg	9.6 kg	12.7 kg
NÚMERO DE SERVICIOS	1 Servicio	1.5 Servicios	2 Servicios



En el siguiente link encontrarás todos nuestros canales oficiales: Atención por WhatsApp, Compra en línea, redes sociales y más! https://linktr.ee/MN_HOMECENTER

AHORRO



ABSOLUTO



www.mirage.mx