



CÓDIGO: 40142 CLAVE: CAB-10N-10

Carrete con 10 m de cable THHW-LS 10 AWG negro, Volteck

- Alambres de cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC retardante a la propagación de la flama
- Resistente al calor, humedad, aceites, grasas y lugares expuestos a la luz solar
- Su color indica que es activo (caliente o vivo) para usarse en instalaciones eléctricas
- Instalación en tubo conduit, poliducto o charola
- Para cableado de iluminación, contactos de casa, extensiones reforzadas
- \*Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-063-SCFI
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER



Especificaciones

|                                                                        |                                 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Color                                                                  | Negro                           |
| Calibre                                                                | 10 AWG                          |
| Número de hilos                                                        | 19                              |
| Tensión máxima de operación                                            | 600 V                           |
| Consumo de corriente (60° C / 75° C / 90° C)                           | 30 A / 35 A / 40 A              |
| Temperatura máxima ambiente húmedo / seco / sobrecarga / cortocircuito | 75° C / 90° C / 105° C / 150° C |
| Sección transversal*                                                   | 5.26 mm²                        |
| Diámetro de cable aproximado*                                          | 4.47 mm                         |
| Espesor de aislamiento aproximado*                                     | 0.76 mm                         |

Especificaciones

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Peso aproximado*   | 0.597 g                  |
| Empaque individual | Carrete plástico de 10 m |
| Inner              | 6                        |
| Master             | 18                       |
| Pallet             | 540                      |

País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imagenes complementarias

