

# PODERUS

Depaso

## El ideal para todos

Aguacaliente continua, ideal en cualquier tipo de instalación y siempre con la mayor seguridad.



**El más versátil**, para todo tipo de instalación y condiciones de uso. No requiere presión de agua.



**Encendido en un solo paso**, más fácil y seguro con PROTECT ONE. ¡Presiona y disfruta!



**Agua caliente ilimitada y sin variaciones de temperatura** por su tecnología Confort Heat.

**8** años

**La garantía más amplia.\***



AWARD

Disponible desde 1 hasta 4 servicios.

# ¡TE PRESENTAMOS EL CALENTADOR MÁS VERSÁTIL!



- **Encendido en un solo paso,** más fácil y seguro con PROTECT ONE. ¡Presiona y disfruta!

- **Sudiseño innovador, exclusivo y moderno,** apto para todo tipo de instalación gracias a que no requiere presión de agua.

- **Dura Glas, porcelanizado exclusivo** que es reconocido por su alta calidad y durabilidad, protege al tanque evitando acumulación de sarro y óxido, brindando **confort ideal** por mucho más tiempo.

| MODELO                                                          | PODERUS 06 | PODERUS 09 | PODERUS 11                                                                                     | PODERUS 15 | PODERUS 20 |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Tipo                                                            | De paso    | De paso    | De paso                                                                                        | De paso    | De paso    |
| Capacidad a nivel del mar (L/min)                               | 6          | 9          | 11                                                                                             | 15         | 20         |
| Capacidad a 2200 msnm (L/min)                                   | 5          | 7,5        | 8,5 L/min Gas LP - 8 L/min Gas NAT                                                             | 15         | 18         |
| Altura total (cm)                                               | 64         | 73         | 92                                                                                             | 88         | 110        |
| Frente (cm)                                                     | 30         | 36         |                                                                                                | 68         |            |
| Fondo (cm)                                                      | 30         | 36         |                                                                                                |            |            |
| Peso de producto (kg)                                           | 18         | 28         | 39                                                                                             | 70         | 85         |
| Carga térmica (kW)                                              | 8,72       | 13         | 14,8 Gas LP - 13,9 Gas NAT                                                                     | 26,2       | 31,4       |
| Ánodos de protección catódica                                   |            | 1          |                                                                                                | 2          |            |
| Capacidad del tanque recuperador (L)                            | 9,2        | 17,95      | 23,5                                                                                           | 34,2       | 40,8       |
| Resistencia máxima del tanque (kg/cm <sup>2</sup> )             |            |            | 7                                                                                              |            |            |
| Presión hidráulica máxima de trabajo MPa (kgf/cm <sup>2</sup> ) |            |            | 0,45 (4,59)                                                                                    |            |            |
| Eficiencia promedio (nueva NOM-003-2021)                        |            |            | 83%                                                                                            |            |            |
| Tipo de gas                                                     |            |            | LP y Natural                                                                                   |            |            |
| Presión de gas requerida                                        |            |            | Gas LP 2,74 kPa (27,94 gf/cm <sup>2</sup> ) • Gas Natural 1,76 kPa (17,95 gf/cm <sup>2</sup> ) |            |            |
| Emisión de monóxido (ppm)                                       |            |            | < 180 ppm en presión normal                                                                    |            |            |
| Válvula termostática                                            |            |            | Calorex Protect One                                                                            |            |            |
| Recuperador                                                     |            |            | Confort Heat                                                                                   |            |            |
| Recubrimiento exterior                                          |            |            | Pintura horneada                                                                               |            |            |
| Recubrimiento interior del tanque                               |            |            | Porcelanizado Dura Glas                                                                        |            |            |
| Quemador                                                        |            |            | Silencioso de acero inoxidable                                                                 |            |            |
| Tipo de encendido                                               |            |            | Electrónico al tacto                                                                           |            |            |
| Tipo de control de temperatura                                  |            |            | Automático                                                                                     |            |            |
| Aislante térmico                                                |            |            | Fibra de vidrio                                                                                |            |            |
| Válvula de drenado                                              |            |            | Llave de nariz de nylon                                                                        |            |            |
| Válvula de alivio (psi)                                         |            | N/A        |                                                                                                | 75         |            |
| Conexión de entrada y salida de agua                            |            |            | 3/4"                                                                                           |            |            |
| Garantía *                                                      |            |            | 8 años                                                                                         |            |            |

\* 1 servicio equivale a una regadera de 5 L/min; ½ servicio equivale a 3 L/min. Una tina equivale a 150 L. Se recomienda instalar el calentador lo más cerca de la regadera. Las medidas son nominales. \* La garantía de 8 años aplicará siempre y cuando el producto se haya registrado debidamente llamando al: 800 225 67 39 dentro de los 90 días posteriores a la compra, de lo contrario, la garantía será de 7 años. La garantía no es acumulable con otras promociones de garantía extendida. La garantía es válida solo dentro de la República Mexicana.



En el siguiente link encontrarás todos nuestros canales oficiales: Atención por WhatsApp, Compra en línea, redes sociales y más!  
<https://linktr.ee/MN.HOME.CENTER>

833-230-14-14

REV. SEPTIEMBRE 2024