


Hoja de información técnica



Sellador de Nitrocelulosa **SELLADOR 48% SÓLIDOS** T60FJ05

Excelente capacidad de lijado	Color Transparente cristal	Tipo Nitrocelulosa	Reductor Reductor Universal (R07KJ25)	Reducción Hasta 300%	Uso Exclusivamente para el Interior
--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	---	--------------------------------	---



Descripción del Producto

Minwax Sellador 48% sólidos es una primera mano especial para todas aquellas lacas formuladas a base de nitrocelulosa.

Funciona sobre cualquier tipo de madera, proporciona una excelente capacidad de lijado, con el fin de lograr un acabado fino, terso y uniforme.

Por su alto contenido de sólidos, Minwax Sellador 48% sólidos sella efectivamente la madera, extendiendo el rendimiento del acabado final.

Ventajas y beneficios

- Sella la porosidad de la madera.
- Excelente capacidad de lijado.
- Secado rápido.

Usos

- Muebles.
- Molduras.
- Puertas.
- Armarios.
- Paneles.

Superficies de aplicación

- Madera.

Características del Producto

Acabado.	Mate
Color	Transparente
Sólidos	
En peso	48.33%
Rendimiento	
Teórico	14-29m ² /L
Tiempos de secado	
Al tacto:	2-3 minutos
Libre de Huella:	10-15 minutos
Para lijado:	30 minutos
VOC	513.68g/L
Viscosidad	28 -36s.
(Reducido con R07K525)	
Copa Ford	#4 @ 25°C
	reducido al 100%

Punto de inflamación 38°C

Estabilidad	1 año
Empaque	Litro, galón y cubeta
Reductor	R07KJ25
Reducción	Hasta 300%

Preparación de la superficie

La superficie antes de debe cumplir con las siguientes condiciones:

Limpia. Elimine de la superficie cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie, como polvo, grasa, pintura suelta, óxido, moho y tierra.

Remueva con cepillo de alambre o carda mecánica toda la pintura suelta o dañada.

Seca. No deberá existir humedad en la superficie.

Opaca. La superficie no deberá ser brillante ni estar pulida.

Métodos de preparación de la superficie

Superficies nuevas de madera

- Rellene las imperfecciones con el resanador para madera
- Lije la superficie en dirección de la veta usando una lija de grueso y disminuya el tamaño del grano hasta que la superficie esté lisa y tersa.
- Limpia la superficie con un trapo limpio para eliminar el polvo.

Sistemas Recomendados

Superficies de Madera.

Sistema 1

- 2 -3 capas de Sellador 48% sólidos
- 2 -3 capas de Laca Alta Viscosidad

Sistema 2

- 2 -3 capas Tinta al Alcohol
- 2 -3 capas de Sellador 48% sólidos
- 2 -3 capas de Laca Alta Viscosidad

Sistema 3

- 2 -3 capas Tinta al Aceite Wood Finish
- 2 -3 capas de Sellador 48% sólidos
- 2 -3 capas de Laca Alta Viscosidad

Nota: Entre capa y capa del sellador se deberá dejar secar durante 30

minutos, posteriormente deberá lijarse con una lija delgada, asegurando de obtener un buen acabado para lograr la adhesión de las siguientes capas.

Aplicación

Condiciones de aplicación

- Temperatura Ambiente: > 10°C
- Temperatura de la superficie: De 15 a 30°C

INFORMACIÓN TÉCNICA: SELLADOR 48% SÓLIDOS (T60FJ05)

Humedad Relativa: Menor a 85%
Nunca aplique frente a los rayos del sol. Aplique en horas donde esto no suceda, o bien use cortinas.

Preparación del material

Mezcle perfectamente el producto con una pala limpia y agite con movimientos cíclicos desde el fondo del envase hacia fuera, procurando

incorporar perfectamente todo material hasta que esté libre de asentamientos.

Métodos de aplicación

Brocha de pelo de camello³

Verifique que la brocha no desprenda cerdas ni que éstas estén abiertas.

Antes de usar, lave la brocha con el mismo diluyente que adelgazará la pintura y elimine el exceso.

Introduzca la brocha en la pintura solo hasta la mitad, elimine el exceso y aplique sobre el área deseada.

Para un mejor resultado, pinte hacia un mismo lado de forma ligera. No presione fuerte.

Aspersión Convencional

Seguir las recomendaciones del fabricante, para fijar presiones y boquillas.

Dirigirse con su representante SW.

Rodillo

NO SE RECOMIENDA.

Equipo Airless

NO SE RECOMIENDA.

Las herramientas de trabajo deberán lavarse inmediatamente después con reductor universal de acuerdo a las instrucciones del fabricante del equipo.

Precauciones

"ADVERTENCIA"

NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN;

¡PRECAUCIÓN!

PRODUCTO INFLAMABLE
APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS;

PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD;

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS;

EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO DIRECTO;

APLIQUE EN ESPACIOS CON VENTILACIÓN ADECUADA;

CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO.

Precauciones de seguridad

Consulte la Hoja de Datos de

Seguridad (SDS) antes de usar los productos indicados en esta hoja de información técnica.

Los datos técnicos e instrucciones publicadas están sujetos a cambios sin previo aviso. Para mayor información técnica e instrucciones, póngase en contacto con su

representante de Sherwin-Williams.

Limitaciones de responsabilidad

No mezcle con ningún otro tipo de material ni productos diferentes a los señalados en este boletín técnico.

En caso de que durante la aplicación del producto, el cliente llegara a apreciar algún problema evidente en el producto, tales como diferencia de color, contaminación del producto, problemas en la aplicación, gelamiento, natas, etc., es responsabilidad del cliente suspender la aplicación antes de haberse aplicado no más de cincuenta metros cuadrados (50 m²), dar aviso inmediato a Compañía Sherwin-Williams, S.A. de C.V. y asentar los hechos por escrito, de lo contrario Compañía Sherwin-Williams, S.A. de C.V. sólo repondrá la cantidad de producto equivalente a una superficie no mayor a cincuenta metros cuadrados (50 m²) en caso de aprobarse la inconformidad.

El uso de este material en ambientes químicos y en servicios de inmersión está contraindicado.

El empleo de este producto en usos o condiciones diferentes a los expresados en esta hoja de información técnica queda a riesgo del comprador, aplicador o usuario.

Las características e instrucciones, sobre el uso de este producto, establecidas en esta hoja de información técnica están basadas en pruebas realizadas por, y en representación, de Compañía Sherwin-Williams, S.A. de C.V. tal información y recomendaciones dispuestas aquí están sujetas a cambio y pertenecen al producto ofrecido al momento de la publicación.

Compañía Sherwin-Williams, S.A. de

C.V. recomienda hacer pruebas previas para asegurar los resultados y determinar el rendimiento real del caso en particular.

En el siguiente link encontrarás todos nuestros canales oficiales: Atención por WhatsApp, Compra en línea, redes sociales y más!

https://linktr.ee/MN_HOMECENTER



833-230-14-14



¹ A 25°C 50% humedad relativa aplicado a 100 micras húmedas. El tiempo de secado puede variar dependiendo de las condiciones ambientales.

² Un año en envase perfectamente cerrado almacenado en un lugar bajo techo fresco y seco.

³ Para asegurar resultados correctos prefiera las brochas de Sherwin-Williams.