



TECNOLOGIA PARA TU CONFORT



Encendido Electrónico

*Automático
controlado por flujo*

**1.42
PSI**

Opera a baja presión

*Presión mínima
de encendido
100 mg/cm² o 1,42 PSI*

NORMAL

AHORRO



Perilla de Ahorro

*Control de
intensidad de flama*



**Protección
Antiquemaduras**

*Controla la temperatura
del agua caliente*



Tecnología SF

*Sistema supervisor
de flama*



ECO

*Elegible para
eco tecnologías*

FLUX
S E R I E S

**CALENTADORES
INSTANTANEOS DE AGUA**

FLUX

SERIES

CALENTADORES INSTANTANEOS DE AGUA

Nuestros boilers ahorran hasta un **70% de consumo de gas**, gracias a su tecnología Energy Saver y encendido automático obteniendo agua caliente al instante para todo tu hogar.



FLUX6L

FLUX10L

FLUX16L

ESPECIFICACIONES

MARCA



ESPECIFICACIONES	FLUX 6L	FLUX 10L	FLUX 16L
TIPO	Descarga Natural		
VOLTAJE DE OPERACIÓN	3 (2 Baterías de tipo D1.5v c/u)		
TIPO DE GAS	Gas LP/Natural		
TIPO DE ENCENDIDO	Encendido electrónico controlado por flujo		
DIFERENCIAL DE TEMPERATURA	Mayor a 25°C	Mayor a 25°C	Mayor a 25°C
PRESIÓN MÍNIMA PARA APERTURA	100 g/cm ² - 1.45 PSI	152 g/cm ² - 2.17 PSI	300 g/cm ² - 5 PSI
EFICIENCIA TÉRMICA	>90%	>89%	>92%
INTERCAMBIADOR DE CALOR	Cobre libre de oxígeno		
DIMENSIONES CON EMPAQUE	615 x 315 x 220 mm	715 x 400 x 235 mm	865 x 485 x 265 mm
PESO CON EMPAQUE	4.9 kg	9.6 kg	12.7 kg
NÚMERO DE SERVICIOS	1 Servicio	1.5 Servicios	2 Servicios

AHORRO



ABSOLUTO



En el siguiente link encontrarás todos nuestros canales oficiales: Atención por WhatsApp, Compra en línea, redes sociales y más!

https://linktr.ee/MN_HOMECENTER



833-230-14-14