

El contenido de las fichas técnicas está sujeto a cambios sin previo aviso



Exceden la norma: GGG-K-275d

Código	Clave
15545	ALL-13P

ESPECIFICACIONES

Medida	Standard
Dureza de llaves	54 HRc
Empaque	Blister

Contiene:

1 Llave Allen® de 3/64" (1.1mm), torque máx.5 lb ft
1 Llave Allen® de 1/16" (1.5mm), torque máx.9 lb ft
1 Llave Allen® de 5/64" (1.9mm), torque máx.19 lb ft
1 Llave Allen® de 3/32" (2.3mm), torque máx.42 lb ft
1 Llave Allen® de 7/64" (2.7mm), torque máx.55 lb ft
1 Llave Allen® de 1/8" (3.1mm), torque máx.68 lb ft
1 Llave Allen® de 9/64" (3.5mm), torque máx.96 lb ft
1 Llave Allen® de 5/32" (3.9mm), torque máx.158 lb ft
1 Llave Allen® de 3/16" (4.7mm), torque máx.216 lb ft
1 Llave Allen® de 7/32" (5.5mm), torque máx.384 lb ft
1 Llave Allen® de 1/4" (6.3mm), torque máx.5051 lb ft
1 Llave Allen® de 5/16" (7.9mm), torque máx.1089 lb ft
1 Llave Allen® de 3/8" (9.5mm), torque máx.2231 lb ft

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Fabricadas en acero cromo vanadio SAE 6150 tratadas térmicamente para mayor dureza
- ▶ Acabado satinado y pulido para mayor resistencia al óxido

- ▶ Extremos biselados y caras rectificadas que permiten excelente acoplamiento
 - ▶ Estuche plástico abatible para fácil acceso a las llaves
-
-