



PRESTO-FOAM **espuma de poliuretano**

Espuma de Poliuretano de múltiples usos, es de un solo componente y muy fácil de aplicar.

Presto-Foam se recomienda ampliamente para rellenar huecos, unir varios materiales entre sí, en aislamientos, separación entre muros, jambas de puertas, marcos de ventanas, proteger objetos frágiles, etc.

Presto-Foam tiene excelentes propiedades térmicas y acústicas por lo que entre otras muchas aplicaciones se utiliza en jacuzzis, en automóviles, trailers, cámaras de refrigeración, protección de tuberías a bajas temperaturas, etc.

Presto-Foam posee magnífica adherencia casi a cualquier tipo de materiales como metal, madera, concreto, pvc, vidrio, ladrillo, cobre, etc., y una vez curado se puede cortar, lijar, resanar o pintar.

ESPECIFICACIONES:

Resistencia a la temperatura	-35° C a 80° C
Secado libre al tacto	20 minutos a 20° C
Tiempo al corte	1 a 2 hrs. dependiendo el espesor
Temperatura de aplicación	0° C a 35° C
Resistencia a la flexión	15 kg/cm ²
Resistencia a la tracción	12 kg/cm ²
Absorción de Agua	0.3%
Conductividad térmica	0.03 kcal/mh°C
Hermeticidad al vapor de Agua	20 a 30 rg/m ² X 24 hrs
Estabilidad dimensional	Excelente
Rendimiento	Cada 100 ml. rinde 6.67 lts.

PRESENTACIONES:

Bote 750 ml. rinde 50 litros
Bote 300 ml. rinde 20 litros.