



## **PRESTO SELLAFACIL®**

### **Cinta de PVC de poro cerrado de alta resistencia**

Actualización: Ene/2012

La **PRESTO SELLAFACIL®** es una cinta de PVC de poro cerrado de alta resistencia que puede usarse tanto para interiores como para exteriores. Ideal para sellar puertas y ventanas ofreciendo una barrera física infalible a la entrada de polvo, aire, humedad y ruido. Se corta fácilmente a la medida deseada y puede aplicarse sobre madera, vidrio, metal, vinilo y un sin fin de superficies.

#### **Instrucciones:**

- Aplicar a más de 4 °C
- Corte la cinta a la medida deseada, utilizando tijeras o navaja.
- Las superficies deberán estar limpias y secas. La grasa y el polvo provocan un pegado deficiente.
- Retire el papel protector en tramos pequeños conforme se aplica.
- Evite tocar con los dedos el área adhesiva expuesta.
- Procure no estirar de más la cinta.
- Aplique la cinta presionando firmemente.
- Para aumentar el espesor de la cinta coloque una segunda cinta encima.

#### **Datos Técnicos:**

○ Densidad	128 Kg/m <sup>3</sup>
○ Dureza (Shore 00)	25
○ Fuerza de compresión (kPa)	24 @ 25%
○ % de pérdida de su grosor original comprimiendo al 30%	5%
○ Absorción de agua	1.0 % en volumen
○ Fuerza de Extensión (kPa)	207
○ % de Elongación	150
○ Conductividad Térmica (Factor K) W/m · K	0.27
○ Temperatura de servicio °C	-40 a 80 °
○ Temperatura de aplicación recomendada	10 a 45 °
○ Resistencia a los hongos	Excelente
○ Resistencia a la oxidación	Excelente
○ Resistencia a la intemperie	Excelente

### **Almacenamiento:**

Almacene la cinta en un lugar fresco y seco. Evite la exposición directa de los rayos del sol y de la lluvia o condiciones de humedad. 50% de humedad relativa y 25 °C es lo ideal.

### **Medidas:**

Rollo de 4.8 mm. X 12.7 mm. X 5.18 m. (¼" x ½" x 17 ft.)

### **Color:**

Gris.

**NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

### **NOTA**

Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.