



## Toro® pegamento/sellador 5X1 línea comercial



### Descripción

Actualización: Ago/2024

El **Pegamento/Sellador Toro®**, es un líquido blanco de aspecto lechoso, de olor agradable.

**Toro®** es un producto vinílico sumamente versátil. Como pegamento blanco de tipo económico se utiliza en la industria mueblera y en la manufactura de artesanías. Como sellador vinílico es utilizado ampliamente en la industria de la construcción cubriendo excelentemente las características necesarias para funcionar como sellador vinílico 5 X 1.

### Materiales

Como pegamento es excelente para papel, cartón, fibracel, triplay, aglomerado, MDF, etc. Como sellador sobre muros de concreto, ladrillo, tabicón, mampostería, tablaroca, etc.

### Usos y aplicaciones

Para reducir la porosidad en muros recién enjarrados, antes de aplicar la pintura. Para mejorar la consistencia y adhesividad de tiroles y estucos. Como promotor de adherencia para unir concreto nuevo a viejo. Como aditivo para la pintura vinílica, mejorando sus características en cuanto a permeabilidad y duración. Como impermeabilizante, agregando cemento blanco.

### Ventajas

- ✓ Alta adherencia
- ✓ Gran cuerpo
- ✓ Forma una película transparente y flexible
- ✓ Compatible con mezclas de cemento
- ✓ Buena resistencia a los ácidos y álcalis
- ✓ No es tóxico y no es inflamable

### Especificaciones

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Tiempo de secado        | 20 minutos             |
| Tiempo de prensado      | 25 minutos             |
| Viscosidad              | 6,000-13,000 cps       |
| % de Sólidos            | 25-27                  |
| pH                      | 4-6                    |
| Resistencia al despegue | 3.5 Kg/cm <sup>2</sup> |
| Densidad                | 1.05 Kg/l              |

### Precauciones

Almacénese a temperatura de 5 a 35 °C. Evítese el almacenamiento en contacto directo con los rayos del sol. Protéjase de las heladas. Después de utilizar el producto tape el envase. Utilice agua limpia para diluirlo.

### Instrucciones

- A. **Como Sellador Vinílico 5X1.** Agregue una proporción de 5 partes de agua por 1 de **Pegamento/Sellador Toro®**, para sellar la porosidad de los muros recién enjarrados, antes de aplicar el recubrimiento o pintura.
- B. **Como armatirol.** Agregue **Pegamento/Sellador Toro®**, para mejorar las características de la mezcla, en cuanto a adherencia y resistencia.
- C. **Como promotor de adherencia.** Para unir concreto viejo con nuevo, utilice **Pegamento/Sellador Toro®**, en proporción de 2-3 kg. de **Toro®** más aproximadamente 4 litros de agua por cada saco de 50 Kg. de cemento.
- D. **Como aditivo para la pintura vinílica económica.** Utilice **Toro®** mejorando sus características en cuanto a cuerpo, permeabilidad y duración.
- E. **Como impermeabilizante.** Mezcle **Pegamento/Sellador Toro®**, (una cubeta de 18 Kg.) con cemento blanco (un saco) y agua, hasta lograr una consistencia como de atole, (para un rendimiento aproximado de 100 m2). Previa limpieza y humedecimiento de la superficie, se aplica con el procedimiento conocido comúnmente como "lechada".

### Almacenamiento y vida de anaquel

1año en lugares secos y frescos.

### Presentación

Cubeta 18 Kg. Cubeta 4 Kg. Tarro 1 Kg.

#### NOTA

Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

### Otros productos de la línea comercial

- |                               |                            |                                      |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| -Sellador de Silicón Sky Sil® | -Pegamento Presto Woody®   | -Mastipren® Sin Clavos sin tornillos |
| -PrestoFiller® resana muros   | -Cinta Presto Sella Fácil® | -Impermeabilizante Presto Termic®    |



Sistema de Gestión de la Calidad  
Certificado ISO 9001:2015  
RSGC 1033  
Terminación 2026.05.15  
Producción y comercialización de pegamentos,  
selladores, impermeabilizantes, y recubrimientos  
de aplicación general



Industrias Presto, S.A. de C.V.



En el siguiente link encontrarás todos nuestros  
canales oficiales: Atención por WhatsApp,  
Compra en línea, redes sociales y más!

[https://linktr.ee/MN\\_HOMECENTER](https://linktr.ee/MN_HOMECENTER)



**833-230-14-14**