



## ¡ GARANTIA DE 6 AÑOS!

### CALENTADOR DE PASO

- Agua caliente sin interrupciones
- Baños continuos sin límite de tiempos
- No requiere presión hidráulicas
- Funciona también con llaves monomandos
- Diseño compacto y modernos
- Mayor ahorro de gas

### SEGURIDAD

- Nuevo Encendido Calorex Protect: garantiza un manejo fácil, práctico y seguro sin necesidad de cerillos.
- Control de temperatura automático que evita sobrecalentamiento
- Válvula de alivio que libera el exceso de presión (a partir de COXDP-10)
- Funciona con cualquier tipo de llave de agua (incluyendo monomando)

#### APLICACIONES

COXDP 06    COXDP 09    COXDP 11    COXDP 15    COXDP 20

1 lavabo	●	●	●	●	●
1 regadera	○	●	●	●	●
1 regadera y 1 lavabo		○	●	●	●
2 regaderas			○	●	●
2 regaderas y 1 lavabo				●	●
3 regaderas				○	●
3 regaderas y 1 lavabo					●
4 regaderas					○
1 tina estándar				●	●

● ÓPTIMO    ○ SUFICIENTE

#### Tabla de especificaciones

MODELO	COXDP-06	COXDP-09	COXDP-11	COXDP-15	COXDP-20
Capacidad a nivel del mar (l/min)	6	9	11	15	20
Capacidad a nivel de la Cd. de México (l/min)	5	7,5	9	15	18
Recomendación por no. de regaderas simultaneas*	1	1 1/2	2	3	4
Altura total (cm)	68	80	96	90	112
Ancho x Profundidad (cm)	30x30	36x36	36x36	68x36	68x36
Peso (kg)	22	31	45	70	92
Presión de gas requerida	Gas L.P. 2,74 kPa (27 g/cm <sup>2</sup> ) • Gas Natural 1,76 kPa (18 g/cm <sup>2</sup> )				
Presión hidráulica máxima de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> )	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Resistencia máxima del tanque (kg/cm <sup>2</sup> )	13	13	13	13	13